



## Vertikalus griebtuvas TSMP/TSEMP/STSM

### Produkto informacija

Griebtuvas skirtas vertikaliam visų tipų plieninių plokščių ir konstrukcijų kėlimui, transportavimui ir sukimui. Apkaboje yra trijų krypčių šarnyrinė jungtis, skirta lanksčiam kėlimui ir didesniajam pasiekiamumui. Modeliai TSEMP / STSM tipai tiekiami su papildintomis žiotimis.

#### Savybės:

- Griebtuvas su trijų krypčių šarnyrinėmis jungtimis
- Mėgautės visais TS griebtuvo privalumais su papildomu pasiekiamumu ir kėlimo lankstumu
- Pritvirtinus prie fiksuotos apkrovą laikančios svirties (pvz., paskirstymo strypo), griebtuvas išsaugos savo lankstumą ir nereikės papildomos grandinės
- Dėl trijų krypčių jungties ilgio griebtuvą galima žemiau nuleisti tarp stovinčių plokščių ar konstrukcijų
- Su saugos mechanizmu, užtikrinančiu, kad griebtuvas neslystų, kai yra veikiamas kėlimo jėgos ir kai nuleidžiamas krovinys
- Griebtuvas yra fiksuojamas tiek uždaroje, tiek atviroje padėtyje
- Lengvas dizainas
- Tvirtas kokybiškas, suvirintas korpusas
- Lengvai prižiūrimas, keičiamos dalys, kurias galima įsigyti pagal užklausimą

**Žymėjimas:** Atitinka standartą, CE žymėjimas, Tipas, serijinis nr., WLL, žiočių plotis.

**Temperatūros diapazonas:** - 40°C iki +100°C.

**Padengimas:** Dažytas.

**Standartas:** EN 13155

**Pastaba:** Medžiagos paviršiaus kietumo lygis negali viršyti 37 HRC (345 HB, 1166 N/mm<sup>2</sup>).

**Dėmesio:** minimalus keliamas svoris negali būti mažesnis 10% darbinės apkrovos WLL

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Užgriebimo plotis mm mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X (mm)	Y (mm)	Svoris kg	Pristatymo laikas
502100080130590	0.75 TSMP	0,75	0-13	47	30	307	100	37	37	10	2	7
502100100250590	1 TSEMP	1	0-25	56	45	403	141	37	47	15	4,5	7
502100200350590	2 TSEMP*	2	0-35	78	64	516	183	56	56	16	8	7
502100300350590	3 TSEMP*	3	0-35	78	64	516	183	56	56	16	8	7
502100450450590	4.5 TSEMP	4,5	0-45	85	70	650	228	60	78	20	19	7
502100600320590	6 TSMP	6	0-32	114	75	760	225	78	78	20	24	7
502100600500590	6 TSEMP	6	0-50	114	75	760	259	82	78	20	25,5	7
502100600900590	6 STSMP	6	40-90	114	75	756	275	70	78	20	26	7
502100750400590	7.5 TSMP	7,5	0-40	111	75	800	246	76	82	20	29	7
502100750550590	7.5 TSEMP	7,5	0-55	111	75	792	267	70	86	20	30,5	7
502100751000590	7.5 STSMP	7,5	50-100	111	75	695	312	70	86	20	31,5	7
502100900550590	9 TSMP	9	0-55	111	75	792	267	70	86	20	31	7
502100901000590	9 STSMP	9	50-100	111	75	792	312	70	86	20	32,5	7

## Techninis eskizas

