



Horizontalus griebtuvas TDH

Produkto informacija

Bendra informacija: Kėlimui ir transportavimui plonų plieno lakštų, kurie kėlimo metu išlinksta. Kompaktiškas, sąlyginai lengvas palyginti su keliamąja galia. Terrier TDH horizontaliam kėlimui naudojami tik poroje (ar 4,6 bei 8 ir t.t.).

Bandymo apkrova: 2 x saugi darbinė apkrova (RDA).

2).

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas, Saugi darbinė apkrova (RDA) ir užgriebiamo krovinio storis ir CE žymuo.

Temperatūros diapazonas: - 40°C iki +100°C.

Padengimas: Dažytas.

Standartas: EN 13155

Pastaba: Turi būti naudojama poromis

Dėmesio: Griebtuvai tinkami kelti ir transportuoti metalo gaminius, kurių kietumas ne didesnis 37 HRC (345 HB, 1166 N/mm

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Užgriebimo plotis mm mm	H mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X (mm)	Y (mm)	Svoris kg	Pristatymo laikas
502100100150690	1 TDH	1	0-15	13,5	99	22,5	167	140	10	65	15	2,5	7
502100200350690	2 TDH	2	0-35	14	114	26	233	180	20	80	15	8	7
502100400500690	4 TDH	4	0-50	25	129	40	304	235	30	130	20	18	7
502100600500690	6 TDH	6	0-50	25	129	40	304	235	30	130	20	18	7

Techninis eskizas

