



Užveržiamas griebtuvas TSCC

Produkto informacija

Bendra informacija: Universalus užveržiamas griebtuvas vertikaliai ir horizontaliai įvairių plieno konstrukcijų transportavimui. TSCC griebtuvo sriegio eiga bei dydis užtikrina greitą bei galingą ruošinio užspaudimą. Dėka šarnyrinės kėlimo kilpos, užspaudus ruošinį, efektyviai galima dirbti visomis kryptimis.

Griebtuvai tinkami kelti ir transportuoti metalo gaminius, kurių kietumas ne didesnis 37 HRC (345 HB, 1166 N/mm²).

Bandymo apkrova: 2 x saugi darbinė apkrova (RDA).

Žymėjimas: CE žymėjimas, RDA, Serijos Nr., užgriebiamo krovinio storis, CE.

Padengimas: Dažytas.

Pastaba: Minimalus krovinio svoris 10% nuo RDA

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Užgriebimo plotis mm mm	S mm	I mm	W mm	V mm	Z (mm)	U mm	H mm	T mm	X (mm)	Svoris kg	Pristatymo laikas
502100050350720	0.5 TSCC	0,5	0-35	18	27,5	26	108	158	211	82	25	27	1	7
502100100400720	1 TSCC	1	0-40	29	42	40	150	220	232	140	46	46	3,3	7
502100101000720	1 TSCC-W	1	50-100	88	42	50	225	258	273	190	45	46	6,3	7
502100150400720	1.5 TSCC	1,5	0-40	29	42	40	150	220	232	140	46	46	3,5	7
502100300750720	3 TSCC-W	3	25-75	50	49	60	215	250	291	191	50	54	7,8	7
502100300600720	3 TSCC	3	0-60	38	50	46	190	280	278	184	50	60	7,8	7
502100601000720	6 TSCC	6	0-100	60	63	70	296	446	390	249	100	75	22	7

Techninis eskizas

