



Žirklinis griebtuvas TTL

Produkto informacija

Bendra informacija: Vertikaliam apvalių gaminių kėlimui: vamzdžiams, rąstams, strypams.

Bandymo apkrova: 2 x saugi darbinė apkrova (RDA).

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas, Saugi darbinė apkrova (RDA) ir užgriebiamo krovinio storis ir CE žymuo.

Padengimas: Dažytas.

Standartas: EN 13155

Pastaba: Griebtuvai tinkami kelti ir transportuoti metalo gaminius, kurių kietumas ne didesnis 37 HRC (345 HB, 1166 N/mm)

| Produkto kodas | Tipas | RDA t | Užgriebimo plotis mm mm | R mm | T mm | U min-max | V min-max | X (mm) | Y (mm) | Svoris kg | Pristatymo laikas |
|-----------------|---------|----------|-------------------------------|-------------|---------|-----------|-----------|--------|--------|--------------|-------------------|
| 502100051140810 | 0.5 TTL | 0,5 | 48.3-114.3 | 48.3-114.3 | 45 | 300-400 | 146-207 | 47 | 15 | 4,5 | 7 |
| 502100102190810 | 1 TTL | 1 | 114.3-219.1 | 114.3-219.1 | 45 | 430-615 | 110-170 | 47 | 15 | 9 | 7 |
| 502100203680810 | 2 TTL | 2 | 219.1-368 | 219.1-368 | 64 | 670-955 | 225-320 | 56 | 16 | 31 | 7 |
| 502100305080810 | 3 TTL | 3 | 368-508 | 368-508 | 64 | 875-1165 | 590-710 | 56 | 16 | 39 | 7 |

Techninis eskizas

