



## Žirklinis griebtuvas TTL

### Produkto informacija

**Bendra informacija:** Vertikaliam apvalių gaminių kėlimui: vamzdžiams, rąstams, strypams.

**Bandymo apkrova:** 2 x saugi darbinė apkrova (RDA).

**Žymėjimas:** Atitinka standartą, CE žymėjimas, Saugi darbinė apkrova (RDA) ir užgriebiamo krovinio storis ir CE žymuo.

**Padengimas:** Dažytas.

**Standartas:** EN 13155

**Pastaba:** Griebtuvai tinkami kelti ir transportuoti metalo gaminius, kurių kietumas ne didesnis 37 HRC (345 HB, 1166 N/mm)

| Produkto kodas  | Tipas   | RDA<br>t | Užgriebimo plotis<br>mm<br>mm | R<br>mm     | T<br>mm | U min-max | V min-max | X (mm) | Y (mm) | Svoris<br>kg | Pristatymo laikas |
|-----------------|---------|----------|-------------------------------|-------------|---------|-----------|-----------|--------|--------|--------------|-------------------|
| 502100051140810 | 0.5 TTL | 0,5      | 48.3-114.3                    | 48.3-114.3  | 45      | 300-400   | 146-207   | 47     | 15     | 4,5          | 7                 |
| 502100102190810 | 1 TTL   | 1        | 114.3-219.1                   | 114.3-219.1 | 45      | 430-615   | 110-170   | 47     | 15     | 9            | 7                 |
| 502100203680810 | 2 TTL   | 2        | 219.1-368                     | 219.1-368   | 64      | 670-955   | 225-320   | 56     | 16     | 31           | 7                 |
| 502100305080810 | 3 TTL   | 3        | 368-508                       | 368-508     | 64      | 875-1165  | 590-710   | 56     | 16     | 39           | 7                 |

## Techninis eskizas

