



## Žirklinis griebtuvas TTL

### Produkto informacija

**Bendra informacija:** Vertikaliam apvalių gaminių kėlimui: vamzdžiams, rąstams, strypams.

**Bandymo apkrova:** 2 x saugi darbinė apkrova (RDA).

**Žymėjimas:** Atitinka standartą, CE žymėjimas, Saugi darbinė apkrova (RDA) ir užgriebiamo krovinio storis ir CE žymuo.

**Padengimas:** Dažytas.

**Standartas:** EN 13155

**Pastaba:** Griebtuvai tinkami kelti ir transportuoti metalo gaminius, kurių kietumas ne didesnis 37 HRC (345 HB, 1166 N/mm)

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Užgriebimo plotis mm mm	R mm	T mm	U min-max	V min-max	X (mm)	Y (mm)	Svoris kg	Pristatymo laikas
502100051140810	0.5 TTL	0,5	48.3-114.3	48.3-114.3	45	300-400	146-207	47	15	4,5	7
502100102190810	1 TTL	1	114.3-219.1	114.3-219.1	45	430-615	110-170	47	15	9	7
502100203680810	2 TTL	2	219.1-368	219.1-368	64	670-955	225-320	56	16	31	7
502100305080810	3 TTL	3	368-508	368-508	64	875-1165	590-710	56	16	39	7

## Techninis eskizas

