



Dinamometras Tractel DYNAFOR™ Expert

Produkto informacija

Šis didelio tikslumo skaitmeninis dinamometras užtikrina 0,1% tikslumą. Jis atsparus smūgiams ir oro sąlygoms, todėl tinkamas naudoti tiek viduje, tiek lauke.

Specifikacijos:

- Našumas nuo 0,5 t iki 10 t
- Radijo dažnio 2,4 GHz mikroschemų rinkinys belaidžiam diapazonui iki 400 m su Tractel® dynafor™ HHD, dideliais ekranais AL128 (200 m), DMU ir programinės įrangos priedais
- Bluetooth modelis, skirtas prisijungti prie bet kurio išmaniojo įrenginio, kuriame yra nemokama programėlė, iki 30 m
- Tikslumas 0,1% matavimo diapazonas
- Apsaugos klasė: IP64

Papildomi priedai:

Atskiras rankinis ekranas dynafor™ HHD, gali pasiekti 400 m belaidį atstumą Didelio matomumo ekranas dynafor™ AL128, gali pasiekti 200 m belaidį atstumą

Medžiaga: Plienas, aliuminis

Temperatūros diapazonas: -20°C iki +50°C

| Produkto kodas | RDA t | Modelis | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Svoris kg | Pristatymo laikas |
|----------------|----------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|-------------------|
| 423500050100 | 0,5 | dynafor™ Expert 0,5t | 248 | 224 | ∅20 | 10 | 24 | 80 | 100 | 2,3 | 20 |
| 423500100100 | 1 | dynafor™ Expert 1t | 248 | 224 | ∅20 | 10 | 24 | 80 | 100 | 2,3 | 20 |
| 423500200100 | 2 | dynafor™ Expert 2t | 290 | 254 | ∅28 | 16 | 35 | 80 | 100 | 2,3 | 20 |
| 423500320100 | 3,2 | dynafor™ Expert 3,2t | 290 | 254 | ∅28 | 16 | 35 | 80 | 100 | 2,3 | 20 |
| 423500500100 | 5 | dynafor™ Expert 5t | 341 | 296 | ∅40 | 20 | 54 | 80 | 100 | 3,35 | 20 |
| 423500630100 | 6,3 | dynafor™ Expert 6,3t | 248 | 224 | ∅20 | 10 | 24 | 80 | 100 | 3,35 | 20 |
| 423501000100 | 10 | dynafor™ Expert 10t | 248 | 224 | ∅20 | 10 | 24 | 80 | 100 | 6,45 | 20 |

Techninis eskizas

