

Plieno lynas trosas VEROSTAR 8

Produkto informacija



- Aukšta trūkimo riba;
- Itin stabili plieninio lyno konstrukcija ir geros tvėrmės savybės;
- Plastiko sluoksnis tarp išorinių ir vidinių gijų apsaugo lyną nuo vidinio dėvėjimosi bei korozijos.

Savybės: - Aukšta trūkimo riba;

Lyno konstrukcija: 8-ių įprastų gijų lynas, plastiko sluoksnis tarp išorinių ir vidinių gijų.

Žymėjimas: Atitinka standartą


Standartas: EN 12385-4

Užpildymo faktorius: 0.61

RCN: 09

Tolerancija: +2% iki +4%

Tiltinis kranas



Bokstinis kranas



Konteinerinis kranas



Mobilus portalinis kranas



Pakrovimo kranas



Piling crane



Ladle crane



STS crane



Straddle carrier



103102605050469	26	-	-	-	-	-	-	-	-
103102705050469	27	-	-	-	-	-	-	-	-
103102805050469	28	-	-	-	-	-	-	-	-
103102905050469	29	-	-	-	-	-	-	-	-
103103005050469	30	-	-	-	-	-	-	-	-
103103105050469	31	-	-	-	-	-	-	-	-
103103205050469	32	-	-	-	-	-	-	-	-
103103305050469	33	-	-	-	-	-	-	-	-
103103405050469	34	-	-	-	-	-	-	-	-
103103505050469	35	-	-	-	-	-	-	-	-
103103605050469	36	-	-	-	-	-	-	-	-
103103804250469	38	-	-	-	-	-	-	-	-
103104005050469	40	-	-	-	-	-	-	-	-
103104205050469	42	-	-	-	-	-	-	-	-
103104405050469	44	-	-	-	-	-	-	-	-
103104505050469	45	-	-	-	-	-	-	-	-
103104605050469	46	-	-	-	-	-	-	-	-
103104805050469	48	-	-	-	-	-	-	-	-
103105005050469	50	-	-	-	-	-	-	-	-
103105205050469	52	-	-	-	-	-	-	-	-
103105405050469	54	-	-	-	-	-	-	-	-
103105605050469	56	-	-	-	-	-	-	-	-
103105805050469	58	-	-	-	-	-	-	-	-

Techninė informacija

Skersmuo	Bendras vielų	Išorinių gijų	Leistinas nutrūkusių vielų skaičius				Vidutinis			Elastingumo	Pailgėjimas
∅	skaičius	vielų skaičius	Įprastas vijimas		Vienpusis vijimas		užpild.	vijimo	svorio	koeficientas	viršijant
mm			6 x d	30 x d	6 x d	30 x d	faktorius	factor	factor	(kgf/mm ²)	MBL - 3%
8-42	327	208	18	35	9	18	0,61	0,89	0,92	12250	0,290
43-48	367	248	21	42	10	21	0,61	0,89	0,92	12250	0,290
49-60	407	288	24	48	12	24	0,61	0,89	0,92	12250	0,290