



Kėlimo žiedas daugiašakiui stropui

Produkto informacija

Bendra informacija: pagrindinis žiedas skirtas 3-4 šakų grandiniams, lyniniams ar tekstiliniams stropams. 25% didesne RDA liginant su 8 klasės žiedais.

Bandymo apkrova: 2,5 x RDA.

Metalo nuovargio bandymas: 20000 ciklų su 1,5 x RDA apkrova.

Medžiaga: Legiruotas plienas, 10 klasė

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas, Dydis, Partijos Nr., CE

Temperatūros diapazonas: nuo -40° iki +200°C

Padengimas: Dažytas

Standartas: EN 1677-4

Atsargos koeficientas: 4:1

Klasė: 10

Produkto kodas	Tipas	RDA Ilgis t	Bandymo apkrova kN	Grandinei 10kl, 3/4-šakų mm	Kablįo dydis pagal DIN 15401	RDA, t	D mm	A mm	B mm	d mm	a mm	b mm	Svoris kg	Pristatymo laikas
402100420410	BD-19 + 2 DD+13	4,2 189	103	6	5	4,2	19	135	75	13	54	25	1,3	2
402100820410	BD-22 + 2 DD+16	8,2 230	201	7,8	6	8,2	22	160	90	16	70	34	2,2	2
402101070410	BD-28 + 2 DD+19	10,7 265	262	10	8	10,7	28	180	100	19	85	40	3,9	20
402101570410	BD-32 + 2 DD+22	15,7 315	385	13	10	15,7	32	200	110	22	115	50	6,1	2
402102220410	BD-36 + 2 DD+28	22,2 325	544	16	16	22,2	36	260	140	28	140	65	10,6	2
402103410410	BD-50 + 2 DD+32	34,1 450	835	20	32	34,1	50	300	200	32	150	70	21,2	2
402104000410	BD-50 + 2 DD+36	40 470	980	22	32	40,0	50	300	200	36	170	75	23,8	20

Techninis eskizas

