



Kėlimo žiedas X-002

Produkto informacija

Pagrindinis žiedas skirtas 1-2 šakų lyniniams ir grandiniams stropams. Plokščias - leidžia lengvai sujungti plieno lyno lynžiedžius su žiedu. Tinka omega jungtims.

Bent 25 % didesnis WLL nei tradiciniai 8 klasės produktai. Išbandyta 2,5 karto didesne už WLL apkrova, su sertifikatu kiekvienai pagamintai partijai. Grūdinimo temperatūra ne žemesnė kaip 400°C.

Medžiaga: Legiruotas plienas, 10 klasė.

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas, Tipas, dydis, partijos nr.

Temperatūros diapazonas: -40° iki +200°C

Padengimas: Dažytas, mėlynas

Standartas: EN 1677-4

Atsargos koeficientas: 4:1

Klasė: 10

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Ilgis mm	Grandinei 10kl, 2-šakų mm	Grandinei 10kl, 1-šakos mm	A mm	B mm	D mm	Svoris kg	Pristatymo laikas
402100280420	BD-13	2,8	110	6	7,8	110	60	13	0,3	20
402100400420	BD-16	4	110	7,8	10	110	60	16	0,5	20
402100670420	BD-19	6,7	135	10	13	135	75	19	0,9	20
402100850420	BD-22	8,5	160	10	13	160	90	22	1,5	2
402101150420	BD-28	11,5	180	13	16	180	100	28	2,7	2
402101700420	BD-32	17	200	16	20	200	110	32	3,9	2
402102510420	BD-36	25,1	260	20	22	260	140	36	6,3	20
402103830420	BD-45	38,3	300	22	26	300	180	45	11,8	20
402104500420	BD-50	45	300	32	28	300	200	50	15,2	20

Techninis eskizas

