



Dvigubas sujungimas X-15, 10 klasė

Produkto informacija

- Bent 25 % didesnis RDA (WLL) nei tradiciniai 8 klasės produktai.
- Išbandyta su apkrova 2,5 karto didesne už WLL, su sertifikatu kiekvienai pagamintai partijai.
- Nuovargis įvertintas iki 20 000 ciklų esant 1,5 karto didesniai už WLL.
- Tinka naudoti tiek su 8 klasės, tiek su 10 klasės grandinėmis.

Kai prie 8 klasės grandinės pridedami 10 klasės komponentai, stropas vertinamas pagal 8 klasės RDA (WLL).

Medžiaga: Legiruotas plienas, 10 klasė.

Žymėjimas: Atitinka standartą, Tipas, dydis, partijos Nr.

Temperatūros diapazonas: -40° iki +200°C

Padengimas: Dažytas, mėlynas

Standartas: EN 1677-1

Atsargos koeficientas: 4:1

Klasė: 10

Produkto kodas	Grandinė diametras mm	RDA t	Ilgis mm	A mm	B mm	D mm	K mm	Svoris kg	Pristatymo laikas
402200140190	6	1,4	45	15	17	7	45	0,08	20
402200250190	7-8	2,5	59	18	23	9	59	0,2	20
402200400190	10	4	69	25	27	11	69	0,3	2
402200670190	13	6,7	92	30	37	16	92	0,7	2
402201000190	16	10	101	36	39	19	101	1,2	2
402201600190	20	16	122	42	46	23	122	2,1	2
402201900190	22	19	152	49	59	24	152	3,5	20
402202650190	26	26,5	162	55	62	30	162	4,8	20
402204000190	32	40	203	69	79	36	203	9	20

Techninis eskizas

