

Kėlimo kilpa 8-271 YOKE



Produkto informacija

Bendra informacija: Įsukama kėlimo kilpa. YOKE 8-271 turi keturgubą apsaugą nuo lūžių visomis kryptimis. Kilpos sriegis galimas įvairaus ilgio.

Lentelė su saugiom darbinėm apkrovom, atsižvelgiant į kilpos įsukimo vietą, stropo šakų skaičių ir pasvirimo kampą, yra naudojimo instrukcijos dalis, kuri pridedama kartu su kiekviena kėlimo kilpa.

Kėlimo žiedas turi būti pasuktas tempimo/kėlimo kryptimi prieš krovinio kabinimą – negalima sukti esant užkabintam kroviui.

Savybės: 360° pasukama kėlimo kilpa. Apkrautos kilpos darbo diapazonas 180° ir dirbant šiame diapazone kilpos RDA nemažėja.

Medžiaga: Legiruotas plienas, varžtas 10.9 kalsės.

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas, Saugi darbinė apkrova (RDA), sriegio dydis ir serijinis numeris.

Temperatūros diapazonas: nuo -40° iki +200°C (nemažinant RDA).

Padengimas: Dažytas.

Standartas: EN 1677-1

Atsargos koeficientas: 4:1

Produkto kodas	RDA t	Sriegis mm	Sriegio žingsnis mm	Užveržimo jėga Nm	G mm	C mm	K mm	H mm	F mm	D mm	B mm	A mm	E mm	M mm	Svoris kg	Pristatymo laikas
42158271004	0,6	M 10	1,5	10	35	40	30	16	72	8	32	29	15	M 10	0,2	2
42158271020	2,5	M 20	2,5	70	62	68	55	29	122	13	54	36	30	M 20	1	2
42158271035	4	M 24	3	150	78	88	70	36	154	19	66	41	36	M 24	2,2	2

Techninė informacija

	□	□	□		□				□	□
Šakų skaičius	1	2	1	2	2	2	3-4	3-4	2	3-4
Pasvirimo kampas	0°	0°	90°	90°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	Asimetrinis	Asimetrinis
M 8	0,6	1,2	0.3 (0.4)	0.6 (0.8)	0,4	0,3	0,6	0,4	0,3	0,3
M 10	0,9	1,8	0.45 (0.6)	0.9 (1.2)	0,6	0,4	0,9	0,6	0,4	0,4
M 12	1,2	2,4	0.6 (0.7)	1.2 (1.5)	0,8	0,6	1,2	0,9	0,6	0,6
M 16	2,6	5,2	1.3 (1.5)	2.6 (3)	1,8	1,3	2,7	1,9	1,3	1,3
M 20	4	8	2 (2.5)	4 (5)	2,8	2	4,2	3	2	2
M 24	7	14	3.5 (4)	7 (8)	4,9	3,5	7,3	5,2	3,5	3,5
M 30	10	20	5 (6)	10 (12)	7	5	10,5	7,5	5	5
M 30	12	24	6.7 (6.7)	13.4 (13.4)	9,4	6,7	14,1	10	6,7	6,7
M 36	15	30	8 (10)	16 (20)	11.2 (14)	8 (10)	16.8 (21)	12 (15)	8 (10)	8 (10)
M 42	17	34	13 (13)	26 (26)	18.2 (18.2)	13 (13)	27.3 (27.3)	19.5 (19.5)	13 (13)	13 (13)
M 48	18	36	14 (16)	28 (32)	19.6 (22.4)	14 (16)	29.4 (33.6)	21 (24)	14 (16)	14 (16)
M 52	25	50	20 (20)	40 (40)	28 (28)	20 (20)	42 (42)	30 (30)	20 (20)	20 (20)
M 56	28	56	20 (22)	40 (44)	28 (30.8)	20 (22)	42 (46.2)	30 (33)	20 (22)	20 (22)
M 64	28	56	20 (22)	40 (44)	28 (30.8)	20 (22)	42 (46.2)	30 (33)	20 (22)	20 (22)
M 72	50	100	40 (40)	80 (80)	56 (56)	40 (40)	84 (84)	60 (60)	40 (40)	40 (40)
M 80	50	100	40 (48)	80 (96)	56 (67.2)	40 (48)	84 (100)	60 (72)	40 (48)	40 (48)
M 90	50	100	40 (48)	80 (96)	56 (67.2)	40 (48)	84 (100)	60 (72)	40 (48)	40 (48)

Techninis eskizas

