



Kablrys su užraktu X-25, 10 klasė

Produkto informacija

- Bent 25 % didesnis RDA (WLL) nei tradiciniai 8 klasės produktai.
- Išbandyta su apkrova 2,5 karto didesne už WLL, su sertifikatu kiekvienai pagamintai partijai.
- Nuovargis įvertintas iki 20 000 ciklų esant 1,5 karto didesniai už WLL.
- Grūdinimo temperatūra ne mažesnė kaip 400°C
- Galima naudoti ir su 8 klasės grandiniais stropais

Medžiaga: Legiruotas plienas, 10 klasė.

Žymėjimas: Atitinka standartą, Tipas, dydis, partijos Nr.

Temperatūros diapazonas: -40° iki +200°C

Padengimas: Dažytas, mėlynas

Standartas: EN 1677-3

Atsargos koeficientas: 4:1

Klasė: 10

Produkto kodas	Grandinė diametras mm	RDA t	Ilgis mm	A mm	D mm	H mm	K mm	P mm	T mm	Svoris kg	Pristatymo laikas
402300140720	6	1,4	110	21	10	19	110	28	15	0,5	2
402300250720	7-8	2,5	136	25	11	24	136	34	20	0,8	2
402300400720	10	4	167	32	13	30	167	44	26	1,5	20
402300670720	13	6,7	207	40	16	39	207	51	30	3	2
402301000720	16	10	252	50	21	49	252	60	36	5,8	2
402301600720	20	16	290	60	23	65	290	70	53	10	2
402301900720	22	19	319	70	24	63	319	80	49	12,5	20
402302650720	26	26,5	343	80	25	69	343	99	56	15	20

Techninis eskizas

