



## Kablys su užraktu prie grandinės X-026, 10 klasė

### Produkto informacija

- Bent 25 % didesnis RDA (WLL) nei tradiciniai 8 klasės produktai.
- Išbandyta su apkrova 2,5 karto didesne už WLL, su sertifikatu kiekvienai pagamintai partijai.
- Nuovargis įvertintas iki 20 000 ciklų esant 1,5 karto didesniam už WLL.
- Grūdinimo temperatūra ne mažesnė kaip 400°C
- Magnaflux įtrūkimų aptikimas atliekamas 100% kiekvienai partijai

**Medžiaga:** Legiruotas plienas, 10 klasė.

**Žymėjimas:** Atitinka standartą, Tipas, dydis, partijos Nr.

**Temperatūros diapazonas:** -40° iki +200°C

**Padengimas:** Dažytas, mėlynas

**Standartas:** EN 1677-3

**Atsargos koeficientas:** 4:1

**Klasė:** 10

Produkto kodas	Grandinė diametras mm	RDA t	Ilgis mm	A mm	H mm	K mm	P mm	T mm	Svoris kg	Pristatymo laikas
402300140730	6	1,4	93	7	19	94	28	15	0,4	2
402300250730	7-8	2,5	119	9	24	119	34	20	0,9	20
402300400730	10	4	142	11	30	142	44	26	1,4	2
402300670730	13	6,7	178	15	39	178	52	30	3	2
402301000730	16	10	213	18	49	213	60	36	5	20
402301600730	20	16	244	25	65	251	70	53	11	20
402301900730	22	19	273	24	63	273	80	49	13,5	20

## Techninis eskizas

