

Sukamas kablys su užraktu X-027 G100



Produkto informacija

Bendra informacija: Kablys su apsauga prie grandinės X-043/S 25% didesnis RDA nei tradicinių G80 produktų. Bandymai atlikti pagal DIN PAS 1061 ir ASTM A952 / A 952M. Bandymo apkrova 2,5 x RDA, su kiekvienos pagamintos partijos sertifikatu. Nuovargio bandymas įvertintas naudojant 20 000 ciklų, kai apkrova 1,5 karto didesnis už RDA. Grūdinimo temperatūra mažiausiai 400 ° C

Medžiaga: Legiruotas plienas, 10 klasė.

Žymėjimas: Atitinka standartą, Tipas, dydis, klasė, CE.

Padengimas: Dažytas

Standartas: EN 1677-3

Atsargos koeficientas: 4:1

Klasė: 10

Produkto kodas	Grandinė diametras mm	RDA t	Ilgis mm	A mm	B mm	D mm	H mm	K mm	P mm	T mm	Svoris kg	Pristatymo laikas
420500140940	6	1,4	149	32	25	12	19	149	28	15	0,7	2
420500250940	7-8	2,5	186	36	30	13	24	186	34	20	1,2	20
420500400940	10	4	218	41	38	16	30	218	44	26	2	20
420500670940	13	6,7	276	46	48	21	39	276	51	30	4,1	20
420501000940	16	10	329	61	56	23	49	329	60	36	7,2	20
420501600940	20	16	387	74	86	25	65	403	70	53	13	20
420501900940	22	19	457	97	98	33	63	455	80	49	20	20
420502650940	26	26,5	535	123	120	51	69	535	99	56	33	20

Techninis eskizas

