



## Kablų su apsauga X-044/S G100

### Produkto informacija

**Bendra informacija:** Kablų su apsauga X-044/S 25% didesnis RDA nei tradicinių G80 produktų. Bandymai atlikti pagal DIN PAS 1061 ir ASTM A952 / A 952M. Bandymo apkrova 2,5 x RDA, su kiekvienos pagamintos partijos sertifikatu. Nuovargio bandymas įvertintas naudojant 20 000 ciklų, kai apkrova 1,5 karto didesnis už RDA. Grūdinimo temperatūra mažiausiai 400 ° C

**Medžiaga:** Legiruotas plienas, 10 klasė.

**Žymėjimas:** Atitinka standartą, Tipas, dydis, klasė, CE.

**Padengimas:** Dažytas.

**Standartas:** EN 1677-2

**Atsargos koeficientas:** 4:1

**Klasė:** 10

Produkto kodas	Grandinė diametras mm	RDA t	A mm	D mm	H mm	K mm	P1 mm	T mm	Svoris kg	Pristatymo laikas
402300140010	6	1,4	20	10	19	80	23	17	0,3	20
402300250010	7-8	2,5	25	12	22	98	28	20	0,5	2
402300400010	10	4	33	15	30	122	36	23	1	2
402300670010	13	6,7	40	18	38	152	40	28	1,8	2
402301000010	16	10	51	22	44	185	44	36	3,4	20
402301600010	20	16	61	27	64	230	54	48	7,3	20
402301900010	22	19	51	31	61	245	76	52	9,3	20
402302650010	26	26,5	65	34	77	285	77	61	13,5	20
402304000010	32	40	91	41	79	358	114	65	22	20

## Techninis eskizas

