

Dvigubo sukimo kėlimo kilpa Codipro DSS UP



Produkto informacija

Universali pasukama kėlimo kilpa DSS su dvigubo sukimo žiedu. Ji specialiai sukurta vienu metu kelti ir sukti sunkius krovinius. Dvigubas sukimosi veiksmas užtikrina puikų sulgyjiamą su stropu.

Savybės:

- Sukasi esant apkrovai
- Naudojamas bet kokiai kėlimo operacijai
- Priveržimo jėgos žymėjimas ant visų GRADUP kėlimo kilpų.

Medžiaga: Aukšto tamprumo plienas

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas

Temperatūros diapazonas: -20°C up to +200°C

Standartas: EN 1677-1

except grade/WLL

Pastaba: Papildomai pageidaujant gali būti sertifikuotas tvirtinimui.

Atsargos koeficientas: 5:1

Produkto kodas	RDA t	Sriegis	Užveržimo jėga Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L1 mm	S mm	Svoris kg	Pristatymo laikas
4215DSSM24UP	4,5	M 24 (x3)	160	61	31	70	98	73	149	33	36	19	5,4	17
4215DSSM30UP	7,7	M 30 (x3.5)	250	61	31	70	98	73	149	33	45	19	5,5	17
4215DSSM33UP	8,5	M 33 (x3.5)	250	61	31	70	98	73	149	33	50	19	5,5	17
4215DSSM36UP	11	M 36 (x4)	320	61	31	70	98	73	149	33	54	19	5,5	17
4215DSSM36X3UP	11	M 36 (x3)	320	61	31	70	98	73	149	33	54	19	5,5	17
4215DSSM39UP	12	M 39 (x4)	320	61	31	70	98	73	149	33	58	19	5,7	17

4215DSSM42UP	13	M 42 (x4,5)	400	61	31	70	98	73	149	33	63	19	5,8	17
4215DSSM42X3UP	13	M 42 (x3)	400	61	31	70	98	73	149	33	63	19	5,8	17
4215DSSM45UP	14,5	M 45 (x4,5)	400	61	31	70	98	73	149	33	63	19	5,9	17
4215DSSM48UP	17	M 48 (x5)	600	79	38	90	123	91	182	45	68	19	11	17
4215DSSM48X3UP	17	M 48 (x3)	600	79	38	90	123	91	182	45	68	19	11	17
4215DSSM48X4UP	17	M 48 (x4)	600	79	38	90	123	91	182	45	68	19	11	17
4215DSSM52UP	19	M 52 (x5)	600	79	38	90	123	91	182	45	68	19	12,2	17
4215DSSM56UP	22	M 56 (x5,5)	600	79	38	90	123	91	182	45	78	19	11,3	17
4215DSSM56X4UP	22	M 56 (x4)	600	79	38	90	123	91	182	45	78	19	11,4	17
4215DSSM72UP	22	M 72 (x6)	600	79	38	95	123	91	182	45	90	19	14	17
4215DSSM72X4UP	22	M 72 (x4)	600	79	38	95	123	91	182	45	90	19	14	17
4215DSSM64UP	25	M 64 (x6)	600	79	38	95	123	91	182	45	90	19	12,2	17
4215DSSM64X4UP	25	M 64 (x4)	600	79	38	95	123	91	182	45	90	19	12,2	17
4215DSSM80UP	25	M 80 (x6)	600	79	38	100	123	91	182	45	90	19	15	17
4215DSSM90UP	25	M 90 (x6)	600	79	38	100	123	91	182	45	90	19	15,5	17
4215DSSM100UP	25	M 100 (x6)	600	79	38	110	123	91	182	45	90	19	16,5	17

Techninis eskizas

