

## Dvigubo sukimo kėlimo kilpa Codipro DSS UP



### Produkto informacija

Universali pasukama kėlimo kilpa DSS su dvigubo sukimo žiedu. Ji specialiai sukurta vienu metu kelti ir sukti sunkius krovinius. Dvigubas sukimosi veiksmas užtikrina puikų sulygiavimą su stropu.

#### Savybės:

- Sukasi esant apkrovai
- Naudojamas bet kokiai kėlimo operacijai
- Priveržimo jėgos žymėjimas ant visų GRADUP kėlimo kilpų.

**Medžiaga:** Aukšto tamprumo plienas

**Žymėjimas:** Atitinka standartą, CE žymėjimas

**Temperatūros diapazonas:** -20°C up to +200°C

**Standartas:** EN 1677-1

*except grade/WLL*

**Pastaba:** Papildomai pageidaujant gali būti sertifikuotas tvirtinimui.

**Atsargos koeficientas:** 5:1

Produkto kodas	RDA t	Sriegis	Užveržimo jėga Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L1 mm	S mm	Svoris kg	Pristatymo laikas
4215DSSM24UP	4,5	M 24 (x3)	160	61	31	70	98	73	149	33	36	19	5,4	17
4215DSSM30UP	7,7	M 30 (x3.5)	250	61	31	70	98	73	149	33	45	19	5,5	17
4215DSSM33UP	8,5	M 33 (x3.5)	250	61	31	70	98	73	149	33	50	19	5,5	17
4215DSSM36UP	11	M 36 (x4)	320	61	31	70	98	73	149	33	54	19	5,5	17
4215DSSM36X3UP	11	M 36 (x3)	320	61	31	70	98	73	149	33	54	19	5,5	17
4215DSSM39UP	12	M 39 (x4)	320	61	31	70	98	73	149	33	58	19	5,7	17

4215DSSM42UP	13	M 42 (x4,5)	400	61	31	70	98	73	149	33	63	19	5,8	17
4215DSSM42X3UP	13	M 42 (x3)	400	61	31	70	98	73	149	33	63	19	5,8	17
4215DSSM45UP	14,5	M 45 (x4,5)	400	61	31	70	98	73	149	33	63	19	5,9	17
4215DSSM48UP	17	M 48 (x5)	600	79	38	90	123	91	182	45	68	19	11	17
4215DSSM48X3UP	17	M 48 (x3)	600	79	38	90	123	91	182	45	68	19	11	17
4215DSSM48X4UP	17	M 48 (x4)	600	79	38	90	123	91	182	45	68	19	11	17
4215DSSM52UP	19	M 52 (x5)	600	79	38	90	123	91	182	45	68	19	12,2	17
4215DSSM56UP	22	M 56 (x5,5)	600	79	38	90	123	91	182	45	78	19	11,3	17
4215DSSM56X4UP	22	M 56 (x4)	600	79	38	90	123	91	182	45	78	19	11,4	17
4215DSSM72UP	22	M 72 (x6)	600	79	38	95	123	91	182	45	90	19	14	17
4215DSSM72X4UP	22	M 72 (x4)	600	79	38	95	123	91	182	45	90	19	14	17
4215DSSM64UP	25	M 64 (x6)	600	79	38	95	123	91	182	45	90	19	12,2	17
4215DSSM64X4UP	25	M 64 (x4)	600	79	38	95	123	91	182	45	90	19	12,2	17
4215DSSM80UP	25	M 80 (x6)	600	79	38	100	123	91	182	45	90	19	15	17
4215DSSM90UP	25	M 90 (x6)	600	79	38	100	123	91	182	45	90	19	15,5	17
4215DSSM100UP	25	M 100 (x6)	600	79	38	110	123	91	182	45	90	19	16,5	17

## Techninis eskizas

