



Nerūdijanti kėlimo kilpa DSR UP

Produkto informacija



Nerūdijančio plieno sukama kėlimo kilpa: SS DSR. Dviguba kryptis leidžia lengvai stropuoti. Nuo M8 iki M30; kroviniams nuo 0,3 t iki 3 t.

Savybės:

- Sukasi po apkrova.
- Du priveržimo būdai: - šešiabriaunis raktas arba sukimo momento raktas (taip pat išoriniam šešiabriauniui)

Medžiaga: AISI 316 L

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas, According to standard, CE-marked

Temperatūros diapazonas: -20°C iki + 200°C

Standartas: EN 1677-1

except grade/WLL

Atsargos koeficientas: 5:1

Produkto kodas	RDA t	Sriegis	Užveržimo jėga Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L1 mm	S1, mm	S2, mm	Svoris kg	Pristatymo laikas
4215SSDSRM6	0,1	M 6 (x1)	4	32	30	30	39	28	13	53	9,5	15	8	16	0,3	17
4215SSDSRM8	0,3	M 8 (x1.25)	6	32	30	30	39	28	13	53	9,5	16	8	16	0,3	17
4215SSDSRM10	0,5	M 10 (x1.50)	10	32	30	30	39	28	13	53	9,5	16	8	16	0,3	17
4215SSDSRM12	0,8	M 12 (x1.75)	15	32	30	30	39	28	13	53	9,5	19	8	16	0,3	17
4215SSDSRM16	1,4	M 16 (x2)	50	44	40	45	53	38	17	76	13	26	8	20	0,9	17
4215SSDSRM20	1,4	M 20 (x2.5)	100	44	40	45	53	38	17	76	13	30	8	20	1	17
4215SSDSRM24	2,7	M 24 (x3)	160	62	55	58	83	56	25	115	19	42	14	24	2,6	17
4215SSDSRM27	2,8	M 27 (x3)	200	62	55	58	83	56	25	115	19	42	14	24	2,7	17
4215SSDSRM30	3	M 30 (x3,5)	250	62	55	58	83	56	25	115	19	47	14	24	2,8	17

Techninis eskizas

