

Virvė Dyneema® DYNICE 78

Produkto informacija



Bendra informacija: DYNICE 78 virvės pagamintos iš DSM Dyneema® SK78 pluošto. Siekiant pagerinti atsparumą ir prailginti tarnavimo laiką, visos DYNICE 78 virvės impregnuotos Duracoat alyva. Šios virvės apjungia savyje aukštą tvirtumą su geru lankstumu ir dinaminėmis savybėmis. Virvės supynimo srityje išlieka iki 90% linijinio stiprumo.

Savybės:

Tankis: 0,97 g/m³

Tvirtumas: 3,5 N/tex.

Modulis: 120 N/tex.

Pailgėjimas: 3,7%

Lydimosi temperatūra: 144-152°C.

Atsparumas chemikalams: Labai aukštas

UV atsparumas: Aukštas

Lankstumas: Aukštas

Medžiaga: Dyneema®

Produkto kodas	Skersmuo mm	Min. trūkimo riba t	Svoris jūros vandenyje, kg	Svoris (kg/100m)	Pristatymo laikas
301200600000130	6	3,8	-0,18	2,3	7
301200800000130	8	6	-0,3	3,8	7
301201000000130	10	9,6	-0,49	6,1	7
301201200000130	12	14,8	-0,75	9,3	7
301201400000130	14	19,6	-1	12,5	7
301201600000130	16	24,7	-1,28	16	7
301201800000130	18	31,5	-1,66	20,7	7
301202000000130	20	37,7	-2,02	25,2	7
301202200000130	22	45	-2,45	30,5	7
301202400000130	24	52	-2,86	35,6	7
301202600000130	26	59,1	-3,29	41	7
301205400000130	54	186,2	11,45	142,7	7