

## Liftinis lynas 8x19S-FC

### Produkto informacija



**Bendra informacija:** plieninis lynas skirtas liftams bei kitiems kėltuvams.

**Tolerancija:** ≤10 mm 0% - +6%, 10 mm 0% - +5%.


**Lyno konstrukcija:** 8x19S-FC

**Žymėjimas:** Atitinka standartą

**Standartas:** EN 12385-5

**Užpildymo faktorius:** 0.44

Liftas



Produkto kodas	Lyno Ø mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Padengimas	Vijimo kryptis	Min. trūkimo riba kN	Metalo plotas mm <sup>2</sup>	Sutepimas	Svoris (kg/100m)	Pristatymo laikas
106100804130209	8	1 370/1 770	Necinkuotas	sZ	28,1	22	SupplierStandard	22,2	2
106100904130209	9	1 370/1 770	Necinkuotas	sZ	35,6	28,3	SupplierStandard	28	20
106101004130209	10	1 370/1 770	Necinkuotas	sZ	44	34,9	SupplierStandard	34	2
106101104130209	11	1 370/1 770	Necinkuotas	sZ	53,2	42,2	SupplierStandard	41	2
106101204130209	12	1 370/1 770	Necinkuotas	sZ	63,3	50,3	SupplierStandard	49	20
106101304130209	13	1 370/1 770	Necinkuotas	sZ	74,3	59	SupplierStandard	58	20
106101404130209	14	1 370/1 770	Necinkuotas	sZ	86,1	68,4	SupplierStandard	67	20
106101504130209	15	1 370/1 770	Necinkuotas	sZ	98,9	78,5	SupplierStandard	77	20
106101604130209	16	1 370/1 770	Necinkuotas	sZ	113	89,3	SupplierStandard	87	20