

## Tvirtinimo grandinė POWERTEX PLC

### Produkto informacija



### **POWERTEX**



Tvirtinimo grandinės [POWERTEX PLC](#) yra pagamintos iš 8 klasės trumpų grandžių grandinių ir fiksavimo kabliukų kiekviename gale.

Grandinės sukurtos taip, kad būtų galima greitai ir saugiai prisikabinti prie priekabos ir pritvirtinti krovinį.

- Saugumas – POWERTEX tvirtinimo grandinės yra tvirtos ir patikimos, jas sudaro EN standartą atitinkančios grandinės ir kabliukai
- Tvirtinimo grandinės pagamintos pagal EN 12195-3
- Juodai elektroforetiškai dažytos grandinės 8 klasė pagal EN818-2
- Miltelinu būdu dažyti kabliukai su tvirtais liežuvėliais pagal EN1677-2
- Kiekviena tvirtinimo grandinė yra pažymėta aliuminio identifikavimo etikete
- Skirta naudoti su [POWERTEX grandinės įtempimo įtaisais](#)
- Pridedami kelių kalbų vartotojo vadovai

#### [Trumpa informacija apie standartus](#)

**Medžiaga:** Grandinė ir kabliukai 8 klasės pagal EN standartą

**Žymėjimas:** Atitinka standartą, pagal LST EN 12195-3 standartą.

**Temperatūros diapazonas:** -40°C iki + 200°C.

**Padengimas:** Grandinė dažyta juodai; kabliai dažyti geltonai.

**Standartas:** EN 12195-3, EN 818-2, EN 1677-2

**Pastaba:** Ilgis gaminamas pagal poreikį

**Dėmesio:** Netinka kėlimo darbams

Produkto kodas	Grandinės Ø mm	LC kN	LC (tiesiai) daN	Min. trūkimo riba t	Ilgis m	Tipas	Svoris kg	Pristatymo laikas
704100800500090	8	40	4 000	8	5	PLC8	7,8	2
704101000500090	10	63	6 300	12,6	5	PLC10	12,6	20
704101300500090	13	100	10 600	21,2	5	PLC13	21,6	20
704101600500090	16	160	16 000	32	5	PLC16	33,9	20