

Tvirtinimo diržas POWERTEX Trucker Force Ergo LC 2500 daN



Produkto informacija

POWERTEX



POWERTEX Trucker Force Ergo tvirtinimo diržo terkšlė su atvirkštiniu rankenos valdymu, leidžiančiu operatoriui traukti / stumti rankeną žemyn, kad įtemptų ir pritvirtintų krovinį.

- Tvirtas ir patvarus su LC 2500 daN ir ypač aukštu 500 daN STF
- Tvirtinimo juosta, kurios mažiausias atsparumas trūkimui yra 7500 daN
- Mėlyna juosta su 5 + 5 juodomis juostelėmis, kad būtų lengva atpažinti
- Tiek ilgoji, tiek trumpoji dalis turi mėlynas identifikavimo etiketes
- Etiketėje pateikiama informacija apie STF ir tvirtinimo pajėgumus skirtingoms tvirtinimo jungtims
- Kiekviena dalis yra pažymėta unikaliu serijos numeriu saugiam įrangos registracijai
- Mėlyna informacinė etiketė apsaugota papildomu skaidraus plastiko sluoksniu, užtikrinančiu ilgą tarnavimo laiką
- Metų/mėnesių kalendorius, atspausdintas ant etiketės, kur galima pažymėti arba perforuoti naujausią patikrinimo datą
- Ant visų tvirtinimo detalių yra balta etiketė su svarbiomis perspėjimo instrukcijomis ir vartotojo instrukcijų piktograma
- Kiekvienas tvirtinimas pažymėtas QR kodu, kad galėtumėte pasiekti visą vartotojo vadovą
- Cinkavimas be Cr6 – geriau sveikatai ir aplinkai
- Pagal pageidavimą Trucker gali būti tiekiamas kitokio ilgio ir kitomis galinėmis detalėmis.

[Trumpa informacija apie standartus](#)

Saugos koef: juosta min. 3, terkšlė min. 2 ir kabliai min. 2

Medžiaga: Polisteris ir plienas

Žymėjimas: Atitinka standartą, POWERTEX, LC, STF, ilgis, pagaminomo data, partijos nr., serijinis nr., QR kodas, patikros kalendorius, vartotojo įspėjimo instrukcijos

Temperatūros diapazonas: -40°C iki +120°C

Standartas: EN 12195-2

Pastaba: Apsaugokite nuo aštrių kampų

Produkto kodas	LC (tiesiai) daN	LC (apjuosiant) daN	Ilgis m	Juostos plotis mm	Komplektas	Naudojimas	STF daN	Spalva	Svoris kg	Pristatymo laikas
701401002200030	2 500	5 000	10	50	2-dalių	Dvigubas kablys	500	Mėlyna	3,12	2

Techninė informacija