



Montažinis blokas 8-501

Produkto informacija

Bendra informacija: Yoke montažiniai blokai galimi nuo 2 iki 8 tonų, bei nuo 8 - 19 mm plieniniam lynui. Komplektuojami su bronzinėmis įvorėmis ir 4,5" - 14" tepimo taškais.

Atitinka visus ASME B30.26 reikalavimus ir turi ABS tipo patvirtinimą.

Medžiaga: Legiruotas plienas

Žymėjimas: Serijinis Nr., Plieninio lyno skersmuo, RDA

Padengimas: Dažytas

Atsargos koeficientas: 4:1

| Produkto kodas | Lyno diametras mm | RDA t | Guolio tipas | Skriemulio Ø (in) | Atsarginis skriemulys | A mm | B mm | E mm | F mm | K mm | L mm | G mm | R mm | Svoris kg | Pristatymo laikas |
|----------------|----------------------|----------|--------------|-------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|-------------------|
| 424100400170 | 10-13 | 4 | BB | 4,5 | 8-500-04 | 64 | 50 | 79 | - | - | 355,1 | 107,5 | - | 6 | 20 |
| 424100800170 | 16-19 | 8 | BB | 6 | 8-500-08 | 87,5 | 76 | 105 | 32 | 319,3 | 482,8 | 152 | 450,8 | 13 | 20 |
| 424100800175 | 16-19 | 8 | BB | 8 | 8-500-0808 | 87,5 | 76 | - | - | - | - | 220 | - | 20 | 20 |

Techninis eskizas

