

Kėlimo kilpa 8-211 Ilgas varžtas



Produkto informacija



- Posūkio kampas aplink savo ašį 360°
- Kėlimo kampo diapazonas 90°
- Magnaflux apkrovos dalių 100% įtrukimų patikra;
- Kaitinės dalys ir varžtai yra atsekami iki bandymo sertifikato;
- Varžtai su metriniais sriegiais (ASME / ANSI B18.3.1M);
- Bandymo apkrova – 2,5 x RDA;
- Nuovargio apkrova – 1,5 x RDA;
- Greitas ir paprastas montavimas, reikia tik įsriegtos kiaurymės.

Medžiaga: Legiruotas plienas, grūdintas

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas

Standartas: EN 1677-1

Atsargos koeficientas: 4:1

Produkto kodas	RDA t	Užveržimo jėga Nm	Sriegio Ø	Sriegio ilgis (E) mm	Sriegio žingsnis mm	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	G mm	SW mm	J mm	K mm	L mm	N mm	Svoris kg	Pristatymo laikas
42158211003105L	0,3	30	M 8	76	1,25	30	35	35	11	86	55	13	77	34	41	24	0,4	20
42158211006125L	0,63	60	M 10	96	1,5	30	35	36	11	86	55	17	78	34	40	24	0,4	20
42158211010150L	1	100	M 12	114	1,75	33	38	44	14	99	57	19	89	38	42	31	0,5	20
42158211015185L	1,5	150	M 16	149	2	33	38	46	14	99	57	24	89	38	40	31	0,7	20
42158211025230L	2,5	250	M 20	186	2,5	50	54	56	16	142	82	30	132	53	70	49	1,7	20
42158211040265L	4	400	M 24	221	3	50	54	59	16	143	82	36	132	53	67	45	2	20
42158211050340L	5	500	M 30	278	3,5	60	65	81	23	170	99	46	153	64	67	59	2,9	20
42158211100350L	10	1 000	M 42	272	4,5	77	85	104	27	225	124	65	204	79	94	69	7,9	20

Techninis eskizas

