



Kėlimo kilpa 8-231 Ilgas varžtas

Produkto informacija



- Posūkio kampas aplink savo ašį 360°
- Kėlimo kampo diapazonas 180°
- Magnaflux apkrovos dalių 100% įtrukimų patikra;
- Kaitinės dalys ir varžtai yra atsekami iki bandymo sertifikato;
- Varžtai su metriniais sriegiais (ASME / ANSI B18.3.1M);
- Bandymo apkrova – 2,5 x RDA;
- Nuovargio apkrova – 1,5 x RDA;
- Greitas ir paprastas montavimas, reikia tik įsriegtos kiaurymės.

Medžiaga: Legiruotas plienas, grūdintas

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas

Standartas: EN 1677-1

Atsargos koeficientas: 4:1

Produkto kodas	RDA t	Užveržimo jėga Nm	Sriegio Ø	Sriegio ilgis (E) mm	Sriegio žingsnis mm	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	G mm	R mm	SW mm	Svoris kg	Pristatymo laikas
42158231007125L	0,7	60	M 10	103	1,5	33	41	29	11	80	58	17	17	0,4	20
42158231010150L	1	100	M 12	128	1,75	33	39	31	11	80	58	17	19	0,4	20
42158231020185L	2	150	M 16	149	2	50	54	46	17	116	90	27	24	1,1	20
42158231030230L	3	250	M 20	194	2,5	51	52	49	17	116	90	27	30	1,4	20
42158231050265L	5	400	M 24	221	3	72	81	59	25	163	126	37	36	3,2	20
42158231078340L	7,8	500	M 30	278	3,5	87	94	81	30	204	148	46	46	6,3	20
42158231125300L	12,5	1 000	M 36	225	4	110	112	98	36	248	188	57	55	10,9	20

Techninis eskizas

