



## Kėlimo grandinė POWERTEX PSL 10 klasė

### Produkto informacija

#### **POWERTEX**

Aukštos kokybės kalibruota kėlimo grandinė, skirta naudoti įvairiuose sudėtingose darbo srityse bei 10 klasės grandinės stropuose. Grandinės tvirtose statinėse ir gali būti greitai ir lengvai pjaustomos vietoje, kad atitiktų galutinio kliento poreikius.

#### Savybės:

- Saugus – kiekviena grandinės grandis prieš pristatymą gamykloje patikrinta 2,5 x ribinė darbinė apkrova (WLL)
- Saugus – kiekviena gamybos partija tikrinama, kad atitiktų minimalų trūkimo jėgą MBL
- Prieš nutrūkimą turi būti pasiektas min. 20% pailgėjimas
- Tikslumas – kiekvienos grandies ilgis kalibruojamas gamykloje prieš pristatymą
- Nuoseklumas – PSL grandinės gaminamos automatinėse grandinės suvirinimo mašinose
- Atitinka – grandinės pagamintos Europoje – atitinka mašinų direktyvą 2006/42/EB
- Kiekvienoje statinėje yra 14 kalbų 2.2 sertifikatas ir atitikties deklaracija
- Kiekvienas grandinės ilgis turi grandinės žymą, kad būtų galima greitai identifikuoti
- Statinė pažymėta informaciniu lipduku, leidžiančiu greitai ir patikimai identifikuoti viduje esančią grandinę

#### Trumpa informacija apie standartus

**Medžiaga:** Grūdintas 10 klasės legiruotas plienas

**Žymėjimas:** Atitinka standartą, CE žymėjimas, Gamyklos simbolis, klasė (10), atsekamumo partijos nr.

**Temperatūros diapazonas:** -40°C iki +200°C be įtakos ribinei darbinei apkrovai WLL

**Padengimas:** Dažyta, mėlyna

**Standartas:** EN 818-2

(+ 25% WLL)

**Atsargos koeficientas:** 4:1

**Klasė:** 10

Produkto kods	Grandinēs Ø mm	RDA t	Min. trūkimo riba kN	p ilgis	Modelis	Bandymo apkrova kN	d mm	p mm	W1 min mm	W2 max mm	Svoris kg/m	Pristatymo laiks
203500600000010	6	1,4	56,5	18	PSL-6-10	35,3	6	18	7,8	22,2	0,8	2
203500800000010	8	2,5	101	24	PSL-8-10	62,8	8	24	10,4	29,6	1,5	2
203501000000010	10	4	157	30	PSL-10-10	98,2	10	30	13,0	37,0	2,3	2
203501300000010	13	6,7	265	39	PSL-13-10	166	13	39	16,9	48,1	3,9	2
203501600000010	16	10	402	48	PSL-16-10	251	16	48	20,8	59,2	5,8	20
203501900000010	19	14	567	57	PSL-19-10	354	19	57	24,7	70,3	8,4	20
203502000000010	20	16	628	60	PSL-20-10	393	20	60	26,0	74,0	8,9	2
203502200000010	22	19	760	66	PSL-22-10	475	22	66	28,6	81,4	11,4	20
203502600000010	26	26,5	1 060	78	PSL-26-10	664	26	78	33,8	96,2	16	2
203503200000010	32	40	1 610	96	PSL-32-10	1 005	32	96	41,6	118	24,1	20

## Techninis eskizas

