



Plieno lyno stropas TKR-102

Produkto informacija

Standartinė plieno lyno konstrukcija: 6x36WS IWRC, 1960N/mm2*

(*Ø 3mm - Ø 7mm lynui : 6x19M WSC 1960 N/mm2)

Dizainas: vienas galas minkšta kilpa, kitas galo su lunžiedžiu.

Įkelkite lentelę **Techninė informacija** -> **Rodyti lentelę**

Užklausoje nurodykite reikiamą (darbinį) ilgį ir tonažą.

Kitos lyno konstrukcijos ir (arba) galai, tokie kaip žiedas, jungtys, kabliai ir tt. Galimi pagal užsakymą. Tokiu atveju daugiau standartinių lyno stropų ieškokite mūsų svetainėje. Taip pat galite susisiekti su mumis ir aptarti galimas parinktis arba nurodyti tai savo užklausoje.

| Produkto kodas | RDA t |
|----------------|----------|
| 1603 | 0,12 |
| 1603 | 0,21 |
| 1603 | 0,32 |
| 1603 | 0,47 |
| 1603 | 0,64 |
| 1603 | 0,82 |
| 1603 | 1,04 |
| 1603 | 1,28 |

| | |
|------|-------|
| 1603 | 1,55 |
| 1603 | 1,84 |
| 1603 | 2,17 |
| 1603 | 2,51 |
| 1603 | 3,3 |
| 1603 | 4,1 |
| 1603 | 5,1 |
| 1603 | 6,2 |
| 1603 | 7,38 |
| 1603 | 8,66 |
| 1603 | 10,04 |
| 1603 | 13,12 |
| 1603 | 16,59 |
| 1603 | 20,56 |
| 1603 | 24,78 |
| 1603 | 29,55 |
| 1603 | 34,69 |

Techninė informacija

Su organine šerdimi - 1960 N/mm²

| Lyno | Ribinė darbinė apkrova (WLL), tonų |
|------|------------------------------------|
| Ø | □ |
| | |

| mm | Keliant tiesiai |
|-----------|------------------------|
| 3 | 0,1 |
| 4 | 0,18 |
| 5 | 0,28 |
| 6 | 0,4 |
| 7 | 0,55 |
| 8 | 0,75 |
| 10 | 1,2 |
| 12 | 1,7 |
| 14 | 2,3 |
| 16 | 3 |
| 18 | 3,8 |
| 20 | 4,7 |
| 22 | 5,7 |
| 24 | 6,8 |
| 26 | 8 |
| 28 | 9,3 |
| 32 | 12 |
| 36 | 15 |
| 40 | 19 |
| 44 | 23 |
| 48 | 27 |
| 50 | 30 |

| | |
|----|----|
| 52 | 32 |
| 56 | 37 |
| 60 | 43 |
| 68 | 55 |
| 71 | 60 |