



PAWO F3

Produkto informacija



Specialus plieno lynas liftams su armuota organine šerdimi.

PAWO F3 turi ilgalaikio naudojimo patirtį daugelio tipų liftuose. Išorinių gijų konstrukcija Seale, kur 9-ios išorinės vielos užtikrina didesnį atsparumą dilimui.

Lyną rekomenduojama naudoti ten, kur lyno tarnavimo laikas iki jo susidėvėjimo priklauso nuo sąlyčio su skriemuliais, o ne nuo lankstymo. Lynas pasižymi mažomis skerspjūvio deformacijomis. Organinė lyno šerdis yra įmirkyta tepalu ir užtikrina pastovų lyno tepimą.

Savybės

- Aukšta tolerancija
- Lankstymo ciklas nuo mažo iki vidutinio intensyvumo
- Atsparus nusidėvėjimui
- Mažas pailgėjimas
- Prailgintas tarnavimo laikas

Lyno konstrukcija: 8x19 Seale su organine, plieniu armuota, šerdimi.

Žymėjimas: Atitinka standartą

Standartas: EN 12385-5

Pastaba: Galimi kiti išmatavimai, nuo 8-20mm

| Produkto kodas | Lyno Ø mm | Tensile strength N/mm ² | Padengimas | Vijimo kryptis | Min. trūkimo riba kN | Metalo plotas mm ² | Sutepimas | Svoris (kg/100m) | Pristatymo laikas |
|-----------------|--------------|---------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 106100804020149 | 8 | 1 570 | Necinkuotas | sZ | 38 | - | SupplierStandard | 0,24 | 20 |
| 106101004020149 | 10 | 1 570 | Necinkuotas | sZ | 60,5 | - | SupplierStandard | 0,39 | 20 |
| 106101104020149 | 11 | 1 570 | Necinkuotas | sZ | 73,4 | - | SupplierStandard | 0,47 | 20 |
| 106101304020149 | 13 | 1 570 | Necinkuotas | sZ | 103,1 | - | SupplierStandard | 0,66 | 20 |