



## Sijos griebtuvas FSV - FSVS - FSVSU

### Produkto informacija

Sijos griebtuvas, skirtas plieninių sijų ir metalo konstrukcijų horizontaliam kėlimui ir transportavimui. Taip pat galima tvirtinti aukštyn kojomis ir naudoti kaip (laikina) kėlimo tašką. Galimi įvairūs modeliai:

- FSV standartinis griebtuvas
- FSVS griebtuvas su padidintomis užgrėbimo žiotimis
- FSVSU griebtuvas su padidintomis užgrėbimo žiotimis, sustiprintu korpusu ir šarnyrine kėlimo kilpa.

#### Savybės:

- Kartu veikiantis atidarymas ir uždarymas paprastam ir greitam prijungimui
- Suvirintos žandikaulių plokštės užtikrina geresnę padėtį ir mažiau kenkia kroviniui
- Lengvas, nereikalaujantis priežiūros, didelio našumo korpusas

**Žymėjimas:** Atitinka standartą, CE žymėjimas, Tipas, serijinis nr., WLL, žiočių plotis.

**Temperatūros diapazonas:** - 40°C iki +100°C.

**Padengimas:** Dažytas.

**Standartas:** EN 13155

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Sijos plotis mm mm	S mm	T mm	V-max	U-max	H mm	X (mm)	Svoris kg	Pristatymo laikas
502300101900160	1 FSV	1	75-190	30	73,5	357	345	113-192	120	5	7
502300201900160	2 FSV	2	75-190	30	73,5	357	345	113-192	120	5	7
502300204200160	2 FSVS	2	75-420	30	73,5	540	428	114-275	120	7	7
502300301900160	3 FSV	3	75-190	30	73,5	357	345	113-192	120	5	7
502300304200160	3 FSVS	3	75-420	30	73,5	540	428	114-275	120	7	7
502300304200161	3 FSVSU	3	75-420	30	73,5	540	486	114-275	120	8	7
502300403000160	4 FSV	4	150-300	40	80	450	422	185-240	180	15	7
502300405600160	4 FSVS	4	150-560	40	80	708	545	173-362	180	18	7
502300405600161	4 FSVSU	4	150-560	40	80	708	613	173-362	180	21	7
502300503000160	5 FSV	5	150-300	40	80	450	422	185-240	180	15	7
502300505600160	5 FSVS	5	150-560	40	80	708	545	173-362	180	19,5	7
502300505600161	5 FSVSU	5	150-560	40	80	708	622	173-362	180	22	7
502301004500160	10 FSV	10	350-450	95	88	695	653	400-447	200	50	7

# Techninis eskizas

