



Vertikalus Hardox kėlimo griebtuvai - TS(U)-H/TSE(U)-H/TSMP-H

Produkto informacija

Standartiniai griebtuvai su papildomai grūdinta ašimi ir prispaudimo plokštele, skirti Hardox plieninėms plokštėms, kurių kietumas ne didesnis nei 50 HRC, kelti ir transportuoti.

Gali būti tiekiami su TS, TSU, TSE, TSEU ir TS(E)MP modeliais. Prašome teirautis dėl specialių specifikacijų. Kitos keliamosios galios ir žiočių atidarymas pagal pageidavimą.

Savybės:

- Įrengta papildomai grūdinta ašis ir prispaudimo plokštelė.
- Žalia spalva, kad būtų lengviau atpažinti.
- Su apsauginiu mechanizmu, užtikrinančiu, kad griebtuvas neslystų, kai keliamas ir nuleidžiamas krovinys.
- Griebtuvo fiksacija uždaroje ir atviroje padėtyje.
- Lengvas dizainas, kad būtų patogu valdyti.
- Tvirtas kokybiškas suvirintas korpusas.
- Lengvai keičiamos atsarginės dalys, pagal užklausimą.

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas, Modelis, serijinis Nr., WLL, žiočių plotis.

Temperatūros diapazonas: - 40°C iki +100°C.

Standartas: EN 13155

Pastaba: Medžiagos paviršiaus kietumo lygis negali viršyti 50 HRC.

Dėmesio: Min. keliamas svoris 10% WLL.

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Užgriebimo plotis mm mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X (mm)	Y (mm)	Svoris kg	Pristatymo laikas
502100080130854	0.75 TS-H	0,75	0-13	47	30	202	100	37	37	10	1,7	7
502100080130855	0.75 TSU-H	0,75	0-13	47	30	203	100	37	37	10	1,8	7
502100080130850	0.75 TSMP-H	0,75	0-13	47	30	307	100	37	37	10	2	7
502100100250850	1 TSEU-H	1	0-25	56	50	292	141	37	47	15	3,5	7
502100100250854	1 TSE-H	1	0-25	56	45	263	141	37	47	15	3,5	7
502100100250855	1 TSEMP-H	1	0-25	56	45	403	141	37	47	15	4,5	7
502100200350850	2 TSE-H	2	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7	7
502100200350855	2 TSEU-H	2	0-35	78	70	372	183	56	56	16	8	7
502100200350854	2 TSEMP-H	2	0-35	78	64	516	183	56	56	16	8	7
502100300350854	3 TSE-H	3	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7	7
502100300350855	3 TSEU-H	3	0-35	78	70	372	183	56	16	8	8	7
502100300350850	3 TSEMP-H	3	0-35	78	64	516	183	56	56	16	8	7
502100450450850	4.5 TSE-H	4,5	0-45	85	70	425	228	60	78	16	16	7
502100450450855	4.5 TSEU-H	4,5	0-45	85	70	431	228	60	78	20	16,5	7
502100450450854	4.5 TSEMP-H	4,5	0-45	85	70	650	228	60	78	20	19	7
502100600500855	6 TSE-H	6	0-50	114	75	490	259	82	78	20	21	7
502100600500854	6 TSEU-H	6	0-50	114	78	527	259	82	78	32	24	7
502100600320850	6 TSMP-H	6	0-32	114	75	760	225	78	78	20	24	7
502100750550855	7.5 TSE-H	7,5	0-55	111	75	522	267	70	86	20	26	7
502100750550850	7.5 TSEU-H	7,5	0-55	111	78	560	259	70	86	32	28	7
502100750550854	7.5 TSEMP-H	7,5	0-55	111	75	792	267	70	86	20	30,5	7

Techninis eskizas

