



Vertikalus kėlimo griebtuvas TSHPU

Produkto informacija

Griebtuvas, skirtas vertikaliai (HP) profilių, laivų statybos konstrukcijų kėlimui, perkėlimui ir transportavimui iš visų padėčių. Ilgesnių atkarpų kėlimas turėtų būti atliekamas kėlimo traversos pagalba.

Savybės:

- Su šarnyrine kėlimo apkaba universaliam kėlimui įvairiais kampais.
- Šarnyrinis kėlimo kilpa garantuoja griebtuvo sukibimą bet kurioje padėtyje, net kai kraunama šonu iki 90 laipsnių. Atkreipkite dėmesį į mažesnę keliamąją galią, kai keliate didesniu nei 45 laipsnių kampu.
- Su 2 ašimis, užtikrinančiomis ypač galingą suspaudimo jėgą
- Įrengtas saugos mechanizmas, užtikrinantis, kad griebtuvas neslystų vertikaliai keliant ir leidžiant krovinį.
- Griebtuvo fiksacija uždaroje ir atviroje padėtyje.
- Lengvas dizainas, patogiam valdymui.
- Tvirtas kokybiškas suvirintas korpusas.
- Lengvai keičiamos atsarginės dalys, pagal užklausimą.

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas, Modelis, serijinis Nr., WLL, užgriebimo plotis.

Padengimas: Dažyta.

Standartas: EN 13155

Pastaba: Min. kėlimo svoris 10% darbinės apkrovos (WLL)

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Užgriebimo plotis mm mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X (mm)	Y (mm)	Svoris kg	Pristatymo laikas
502100300350650	3 TSHPU	3	0-35	93	70	369	182	58	54	16	8	7
502100500450650	5 TSHPU	5	0-45	110	70	434	228	58	86	20	17,3	7

Techninis eskizas

