

Aliumininis Cilindras HAC H

Produkto informacija



Holmatro aliuminio cilindrai (HAC) – spyruoklinis arba hidraulinis grąžinimas

Unikalios specifikacijos:

- Iki 50 % lengvesni, palyginti su plieniniais cilindrais – lengva ir ergonomiška
- Dvigubas maitinimo žiedas; aukščiausios kokybės sandariklio ir itin tvirta kompozitinio guolio derinys, užtikrinantis ilgesnę tarnavimo laiką
- XL balnas optimaliai apsaugo stūmoklį ir kiek įmanoma efektyviau nukreipia krovinį
- Stūmoklis yra padengtas grūdintu anoduotu sluoksniu, todėl jis yra ypač atsparus dilimui ir korozijai

Standartinė įranga:

- Didelio srauto mova A118
- Plokščias balnas
- Didesni cilindrai turi rankenas, kad būtų lengva nešti ir padėti

Papildomai:

- Palenkiami balnai
- 700 barų hidrauliniai siurbiai jūsus sistemai valdyti
- Hidraulinės žarnos 700bar
- Sistemos komponentai jūsus hidraulinei sistemai užbaigti

Medžiaga: Aliuminis

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Stūmoklio eiga mm	Aukštis (uždaro) mm	Alyvos poreikis cc	Svoris kg	Pristatymo laikas
5211100122086	HAC 30 H 5	30	50	197	166	6,9	20
5211100122085	HAC 30 H 10	30	100	247	332	8,5	20
5211100122080	HAC 30 H 15	30	150	297	497	10,2	20
5211100122095	HAC 50 H 5	50	50	201	192	9,5	20
5211100122108	HAC 50 H 10	50	100	251	385	11,5	20
5211100122097	HAC 50 H 15	50	150	301	577	13,3	20
5211100122094	HAC 100 H 5	100	50	246	433	19,7	20
5211100122109	HAC 100 H 10	100	100	296	865	23	20
5211100122107	HAC 100 H 15	100	150	346	1 298	26,8	20
5211100122075	HAC 150 H 5	150	50	248	613	27,7	20
5211100122074	HAC 150 H 10	150	100	298	1 227	32,3	20
5211100122073	HAC 150 H 15	150	150	348	1 840	38	20

Techninis eskizas

