

Hidraulinė pompa kojine PA 18 F2

Produkto informacija



Bendra informacija: „PA 18 F 2“ yra visapusiška dviejų pakopų hidraulinė pompa.

Savybės ir privalumai:

- ergonomiškas dizainas;
- lengvas svoris; lengva nešiotis ir dirbti;
- reikalinga maža veikimo jėga; minimalios vartotojo pastangos;
- minkštos rankenos; daugiau patogumo ir sukibimo;
- neslystanti guma pompos apačioje; pompa yra stabili ir nejuda;
- siurblio rankenos užraktas; lengva ir patogų nešiotis;
- lengva aptarnauti ir technškai prižiūrėti; Lengva prieiga prie techninių dalių ir lengvas jų keitimas neištraukus tepalo bako;
- didelis našumas; greitesnis veikimas;
- tiksliai reguliuojamas slėgio išleidimo vožtuvas; krovinį galima nuleisti saugiai ir ypatingai tiksliai;
- integruotas manometro pajungimas pompos korpuse; nereikia jokių papildomų komponentų manometro pajungimui. Manometrą galima sumontuoti tiesiogiai 45 laipsnių kampų;
- alyvos lygio nustatymo stikliukas bako; lengvai patikrinsite alyvos lygį tiek horizontalioje, tiek vertikalioje padėtyje;
- Integruotas tepalo užpildo piltuvėlis; lengvai ir greitai papildysite tepalu be papildomų priedų;
- „Push & Unlock“ siurblio rankenos užraktas; greitai ir lengvai atrakinsite paspaudę pompos rankeną.

Produkto kodas	Tipas	Dydis	Maks. darbinis slėgis bar/Mpa	maks. veikimo jėga, kg	Alyvos talpa cc	Jungtis	A mm	B mm	C mm	Svoris kg	Pristatymo laikas
5201100142036	PA 18 F2	724	720 / 72	37	1 900	3/8"NPT female	724	169	167	8,3	20

Techninis eskizas

