

Holmatro Cilindras HJ H

Produkto informacija



Bendra informacija:

- Maks. darbinis slėgis: 720 bar / 72 Mpa;
- Veikimo tipas: dvikryptis;
- Gržimo tipas: hidraulinis;
- Galima naudoti visose pozicijose;
- Apsaugotas nuo pilno stūmoklio išstūmimo;
- Apsauga nuo viršslėgio grįžtamojoje pusėje;
- Plokščia stūmoklio atraminė plokštelė. Apsaugo stūmoklį nuo pažeidimo, ją lengva pakeisti palenkiama plokštele.

Standartinė komplektacija:

- Didelio srauto vidinė mova A 118;
- Plokščia atraminė plokštelė.

Galima įsigyti pagal užsakymą:

- Cilindrai pagaminti pagal kliento specifikacijas;
- Sriegis korpuso viršuje;
- Skylės pagrindo tvirtinimui.

Medžiaga: Plienas

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Tipas	Stūmoklio eiga mm	Aukštis (uždaro) mm	Galia kN/t	Svoris kg	Pristatymo laikas
5211100122002	HJ 50 H 15	50	I2	150	282	510.3 / 52	27	16
5211100122022	HJ 50 H 30	50	I2	300	463	510.3 / 52	44	16
5211100122009	HJ 100 H 5	100	I1	50	170	1029.3 / 105	29	16
5211100122052	HJ 100 H 15	100	I1	150	309	1029.3 / 105	53	16
5211100122054	HJ 100 H 30	100	I1	300	497	1029.3 / 105	85	16
5211100122061	HJ 150 H 15	150	I1	150	317	1538.9 / 156.9	76	16
5211100122062	HJ 150 H 30	150	I1	300	502	1538.9 / 156.9	128	16
5211100122071	HJ 200 H 15	200	I1	150	327	2040.6 / 208.1	121	16
5211100122072	HJ 200 H 30	200	I1	300	507	2040.6 / 208.1	186	16
5211100122084	HJ 300 H 15	300	I1	150	382	2933 / 299.1	240	16
5211100122083	HJ 300 H 30	300	I1	300	547	2933 / 299.1	360	16

Techninis eskizas

