

POWERTEX Grandine valdomas vežimėlis PGT-S2



Produkto informacija

POWERTEX



[POWERTEX](#) Grandine valdomas sijos vežimėlis PGT-S2 yra aukštos kokybės, patvarus žemao profilio vežimėlis, kurį lengva montuoti ant horizontalių sijų ir bėgių.

Vežimėliai gali būti naudojami I sijos su plokščiais flanšais (pvz., IPE, HEA arba HEB tipai) arba sijos su nuožulniais flanšais (pvz., INP sijos).

Dėl aukštos kokybės plieninių ratų su guoliais vežimėlių galima lengvai pastatyti išilgai sijos naudojant valdymo grandinę.

Privalumai:

- Saugus – visi POWERTEX vežimėliai yra išbandyti su apkrova, 1,5 x WLL
- Į konstrukciją integruoti mechaniniai stabdžiai, apsaugantys nuo kritimo nuo bėgių
- Įrengta prijungimo plokštė su kilpa arba tiesioginė jungtis
- Prijungimo kilpą galima pasukti 90 laipsnių kampu, kad būtų galima tiesiogiai prijungti prie POWERTEX S2 talių, nereikalaujant tarpinio kablo / ašos
- Guminės apsaugos, skirtos sugerti smūgines apkrovas smūgio metu į bėgio galą
- Įrengtas RFID greitam registravimui ir priežiūrai
- Pažymėtas QR kodu, kad būtų galima bet kada pasiekti vartotojo vadovus
- PGT-S2 lengva sumontuoti ir išmontuoti ant horizontalaus bėgelio ar sijos
- 3 dalių konstrukcija leidžia greitai ir ergonomiškai montuoti
- Velenas lengvai užfiksuojamas naudojant užrakinimo plokštę (nereikia naudoti didelės veržlės)
- Ratų velenai yra suvirinti robotu, kad suvirinimo siūlės būtų kokybiškos
- Dideli plieniniai ratai su dvipusiais sandariais guoliais, kuriems nereikia priežiūros
- Miltelinis būdu dažytos šoninės plokštės suteikia gražią ir patvarią apdailą
- Tinka daugeliui sijų profilių tipų ir daugelio kėlimo talių bei elektrinių keltuvų markių
- Ilgesni velenai platesnėms sijoms gali būti tiekiami iš ES centrinio sandėlio
- Galima paversti Blackline BT versija, pridėdamą pridėdamą pilką etiketę ant blizgančios vardinės lentelės

[Trumpa informacija apie standartus](#)

Papildomai:

- Juodai dažyta valdymo grandinė vietoj cinkuotos

Blackline BT gaminiai tinkami naudoti teatruose ir pramogų pramonėje.

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas, WLL, sijos plotis, serijinis nr.

Temperatūros diapazonas: -10°C iki +50°C

Padengimas: Dažytas juodai (matinis)

Standartas: EN 13157

Atsargos koeficientas: 4:1

Produkto kodas	RDA t	Kėlimo aukštis m	Sijos plotis mm	Modelis	Minimum radius mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	L mm	S mm	Svoris kg	Pristatymo laikas
502600051350140	0,5	3	50-135	PGT-S2	800	205	198	150	55	30	1,5 – 2	28	8	111	239	27	8	20
502600052150140	0,5	3	130-215	PGT-S2	800	205	278	150	55	30	1,5 – 2	28	8	111	319	27	8,8	20
502600053000140	0,5	3	215-300	PGT-S2	800	205	363	150	55	30	1,5 – 2	28	8	111	404	27	9,6	20
502600101400140	1	3	55-140	PGT-S2	1 000	242	211	174	68	30	1,5 – 2	32	10	118	254	28	12,4	20
502600102150140	1	3	140-215	PGT-S2	1 000	242	286	174	68	30	1,5 – 2	32	10	118	329	28	13,4	20
502600103000140	1	3	215-300	PGT-S2	1 000	242	371	174	68	30	1,5 – 2	32	10	118	414	28	14,7	20
502600201550140	2	3	65-155	PGT-S2	1 100	270	238	194	80	49	1,5 – 2	40	12	147	277	27	18,1	20
502600202300140	2	3	150-230	PGT-S2	1 100	270	313	194	80	49	1,5 – 2	40	12	147	352	27	19,3	20
502600203000140	2	3	230-300	PGT-S2	1 100	270	383	194	80	49	1,5 – 2	40	12	147	422	27	20,5	20
502600301600140	3	3	90-160	PGT-S2	1 300	325	246	234	100	60	2 – 3	49	14	177	287	29	30,3	20
502600302300140	3	3	160-230	PGT-S2	1 300	325	316	234	100	60	2 – 3	49	14	177	357	29	31,9	20
502600303000140	3	3	230-300	PGT-S2	1 300	325	386	234	100	60	2 – 3	49	14	177	427	29	33,5	20
502600501800140	5	3	90-180	PGT-S2	1 500	370	280	267	110	79	2 – 3	59	16	219	320	29	46,5	20
502600502300140	5	3	180-230	PGT-S2	1 500	370	330	267	110	79	2 – 3	59	16	219	370	29	48,2	20
502600503000140	5	3	230-300	PGT-S2	1 500	370	400	267	110	79	2 – 3	59	16	219	440	29	50,6	20

Techninis eskizas

