

## Stumdomas vežimėlis POWERTEX PPT-S2



### Produkto informacija

**POWERTEX**



POWERTEX PPT-S2 yra aukštos kokybės, patvarus mažas stumdomas vežimėlis, kurį lengva montuoti ant horizontalių sijų ir bėgių.

Dėl aukštos kokybės plieninių ratukų su guoliais vežimėlių galima lengvai pastatyti išilgai sijos stumiant ar traukiant.

Funkcijos:

- Saugumas - visi [POWERTEX](#) vežimėliai yra patikimai išbandyti 1,5 x WLL apkrova
- Į konstrukciją integruoti **mechaniniai stabdžiai**, kad būtų išvengta kritimo nuo bėgių
- Įrengta sujungimo plokštė su kėliklio viršutiniu kabliu arba tiesiogine jungtimi
- Jungiamąją plokštę galima pasukti 90 laipsnių kampu, kad būtų galima tiesiogiai prijungti prie POWERTEX S2 keltuvų be tarpinio kablo / kilpos.
- Guminė apsauga, sugerianti smūgio apkrovas, susidūrus su bėgio galu
- Įrengtas RFID greitam registravimui ir priežiūrai
- Pažymėta QR kodu, kad bet kuriuo metu būtų galima naudotis vartotojo vadovais
- PPT-S2 lengva montuoti ir išmontuoti ant horizontalaus bėgio ar sijos
- Dėl 3 dalių konstrukcijos montavimas yra greitas ir ergonomiškas
- Velenas lengvai užfiksuojamas naudojant užrakto plokštę (nereikia naudoti didelių veržlių ar kaiščių)
- Ratų velenai yra suvirinti robotais, kad būtų užtikrintos aukštos kokybės siūlės
- Dideli plieniniai ratai su dvipusiais sandariais guoliais, kurių nereikia prižiūrėti
- Milteliai dažytos šoninės plokštės suteikia puikią ilgalaikę apdailą
- Tinka daugumai sijų profilių tipų ir daugumai kėlimo blokų bei elektrinių keltuvų
- Ilgesnius velenus platesnėms sijoms galima tiekti iš atsargų ES
- Galima paversti „Blackline“ BT versija, pridėdant pilką etiketę ant blizgančios vardinės plokštelės.

„Blackline BT“ produktai yra tinkami naudoti teatruose ir pramogų pramonėje.

### [Trumpa informacija apie standartus](#)

**Žymėjimas:** Atitinka standartą, CE žymėjimas, WLL, sijos plotis, serijinis numeris

**Temperatūros diapazonas:** -10°C iki +50°C.

**Padengimas:** Juodas miltelinis dažymas (matinis)

**Standartas:** EN 13157

**Atsargos koeficientas:** 4:1

Produkto kodas	RDA t	Sijos plotis mm	Modelis	Minimum radius mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	S mm	Svoris kg	Pristatymo laikas
502500031520210	0,25	50-152	PPT-S2	800	188	208	137	50	29	1 – 1,5	28	6	104	27	4,6	20
502500051350210	0,5	50-135	PPT-S2	800	205	198	150	55	30	1,5 – 2	28	8	111	27	6,8	2
502500101400210	1	55-140	PPT-S2	1 000	242	211	174	68	30	1,5 – 2	32	10	118	28	11,2	2
502500102150210	1	140-215	PPT-S2	1 000	242	286	174	68	30	1,5 – 2	32	10	118	28	12,2	20
502500201550210	2	65-155	PPT-S2	1 100	270	238	194	80	49	1,5 – 2	40	12	147	27	16,9	2
502500301600210	3	90-160	PPT-S2	1 300	325	246	234	100	60	2 – 3	49	14	177	29	28,6	20
502500501800210	5	90-180	PPT-S2	1 500	370	280	267	110	79	2 – 3	59	16	219	29	44,8	20

## Techninis eskizas

