



POWERTEX PWE r-PET stropai su kilpomis

Produkto informacija



JAU PREKYBOJE!!!

POWERTEX juostinis stropas su kilpomis PWE pagamintas iš **perdirbto** poliesterio (r-PET) siūlų su standartinėm kilpom galuose. Kadangi jis pagamintas iš r-PET siūlų, šis **gaminys sumažina CO2 kiekį 70 %***, palyginti su standartiniu PWE juostiniu stropu.

Dėl šio tvarumo patobulinimo šis gaminys patvirtintas kaip Lifting Solution Group **Aspire Range™** grupės dalis.

PWE r-PET stropai yra pažymėti spalvomis, kad būtų galima greitai ir lengvai nustatyti darbinę apkrovą.

- Saugus – visi POWERTEX PWE r-PET stropai pagaminti iš perdirbto poliesterio ir išbandyti pagal EN 1492-2
- Plokščias austas, dviejų sluoksnių audinys, pagamintas iš vientiso pynimo
- Kilpos aprūpintos papildoma apsauga nuo nusidėvėjimo
- Kiekviename strope yra mėlyna etiketė, nurodanti tinkamą WLL skirtingiems kėlimo būdams ir kampams
- Kiekvienas stropas yra pažymėtas unikaliu serijiniu numeriu saugiam strogo registravimui
- Ant etiketės atspausdintas metų/mėnesių kalendorius, kuriame galima pažymėti arba perforuoti kitą patikrinimo datą
- Mėlynos etiketės yra apsaugotos papildomu permatomu plastiko sluoksniu, užtikrinančiu ilgą tarnavimo laiką
- Ant visų stropų yra balta etiketė su piktograma su svarbiomis vartotojo įspėjimo instrukcijomis
- QR kodas, leidžiantis vietoje pasiekti daugiakalbius vartotojo vadovus
- Prie kiekvieno strogo pridedamas bandymo sertifikatas ir atitikties deklaracija

Cheminis atsparumas: Atsparus daugumai rūgščių, bet neitin šarmui.

Pailgėjimas esant darbinei apkrovai: 2-3%.

Ilgio tolerancija: Nominalus ilgis (EWL) $\pm 2\%$.

*Trečiosios šalies klimato LCA vertinimu gamyba nuo A iki Z pagal ISO14040 parodė, kad mūsų r-PET juostiniai stropai išmeta 70 % mažiau CO2 nei mūsų standartinis produktas. Tai reiškia, kad mūsų gaminiai ne tik tausoja aplinką, bet ir teigiamai prisideda prie CO2 emisijos mažinimo.

Medžiaga: Poliesteris (PES), didelio atsparumo daugiagijai siūlai, pagaminta iš r-PET (perdirbto PET)

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas, UKCA-marked, Stropai su mėlyna etikete ir balta įspėjamąja etikete, su Aspire asortimento

informacija galinėje pusėje.

Temperatūros diapazonas: -40°C iki +100°C

Standartas: EN 1492-1

Pastaba: Pagal EN 1492-1:2000+A1:2008: D.3.7: Stropai turi būti apsaugoti nuo aštrių kampų, trinties, nesvarbu, ar nuo krovinio, ar nuo kėlimo įrenginio. Jei naudojate stropo apsaugą nuo pažeidimų ir aštrių kampų ji turi būti tinkamai išdėstyta. Gali prireikti naudoti papildomą apsaugą.

Atsargos koeficientas: 7:1

Produkto kodas	RDA t
341100100100430	1
341100100200430	1
341100100300430	1
341100100400430	1
341100100600430	1
341100200100430	2
341100200200430	2
341100200300430	2
341100200400430	2
341100200600430	2
341100300100430	3
341100300200430	3
341100300300430	3
341100300400430	3
341100300600430	3