


Krovinio tvirtinimo diržas POWERTEX Trucker r-PET



Produkto informacija



Naujiena!!! Jau prekyboje!!!

[POWERTEX](#) Trucker r-PET 2-jų dalių tvirtinimo diržas profesionaliems vežėjams.

Tvirtinomo diržas pagamintas iš **perdirbtų** poliesterio (r-PET) siūlų, plieninės terkšlės ir kabliukų. Kadangi juosta pagaminta iš r-PET siūlų, šis gaminytis **sumažina CO2 kiekį 42%***, palyginti su standartiniu Trucker tvirtinimo diržu.

Šis tvirtinimo diržas yra Lifting Solution Group [Aspire Range™](#) dalis

Tinka profesionaliems vežėjams, ieškantiems ypač didelio tvirtumo ir ilgaamžiškumo tvirtinimo diržo.

- Tvirtas ir patvarus su LC 2500 daN ir STF 350 daN
- Diržas yra min. 7500 daN trūkimo ribos
- Mėlyna etiketė su 2500 daN atspaudu, kad būtų lengva atpažinti
- Tiek ilgoji, tiek trumpoji dalis turi mėlynas identifikavimo etiketes
- Etiketėje pateikiama informacija apie STF ir tvirtinimo jėgas skirtingoms tvirtinimo būdais
- Kiekviena dalis yra pažymėta unikaliu serijos numeriu saugios įrangos registracijai
- Mėlyna informacinė etiketė yra apsaugota permatomo plastiko sluoksniu, užtikrinančiu ilgą tarnavimo laiką
- Metų/mėnesių kalendorius, atspausdintas ant etiketės, kur galima pažymėti arba perforuoti patikrinimo datą
- Ant visų tvirtinimo detalių yra balta etiketė su svarbiomis įspėjamomis instrukcijomis ir vartotojo instrukcijų piktograma bei informacija apie Aspire Range™.
- Kiekvienas tvirtinimo diržas yra pažymėtas QR kodu, kad galėtumėte pasiekti visą vartotojo vadovą
- Cinkavimas be Cr6 – geriau sveikatai ir aplinkai
- Cr6 free galvanization – better for health and environment
- Pagal užsakymą Trucker gali būti tiekiamas su kitokio ilgio ir kitomis galinėmis detalėmis.

Saugos koef.: Diržas min. 3, terkšlė ir kabliai min. 2

*Trečiosios šalies klimato LCA (poveikio aplinkai vertinimas) vertinant gamybą nuo A iki Z pagal ISO14040 parodė, kad mūsų r-PET tvirtinimo diržai išskiria 42 % mažiau CO₂e nei mūsų standartinis produktas. Tai reiškia, kad mūsų gaminiai ne tik tausoja aplinką, bet ir teigiamai prisideda prie CO₂ emisijos mažinimo.

Savybės: Pagaminta iš perdirbto poliesterio (r-PET)

Medžiaga: 100 % poliesterio (PES), pagaminta iš r-PET (perdirbto PET) ir plieno.

Žymėjimas: Atitinka standartą

Temperatūros diapazonas: -40°C iki +120°C

Standartas: EN 12195-2

Pastaba: Venkite aštrių kampų

Produkto kodas	LC (tiesiai) daN	LC (apjuosiant) daN	Ilgis m	Juostos plotis mm	Komplektas	Naudojimas	Spalva	Svoris kg	Pristatymo laikas
701401002200250	2 500	5 000	10	50	2-dalių	Dvigubas kablys	Mėlyna	2,75	20