



Sukamas savaiame užsirakinantis kablys POWERTEX SLS G10 su slydimo guoliu

Produkto informacija

Savaiame užsirakinantis kablys [POWERTEX SLS](#) su slydimo guoliu 10 klasės grandinių stropų komponentų dalis. Savaiame užsifiksuojantis kablys užsidaro ir užsifiksuoja pakėlus, todėl yra saugus naudoti kėlimo kablys. Kablį galima atidaryti paspaudus užpakalinėje dalyje esantį užraktą. Užrakto negalima nuimti. Žiedas su slydimo guoliu, kablį pasukti galima, kai kablys yra be apkrovos, todėl kablo padėti reikia nustatyti prieš kėlimą.

Galima įsigyti nuo 6mm iki 20mm grandinei ir nuo WLL 1.4t iki WLL 16t.

Taip pat galite įsigyti kablį [POWERTEX SLS-B](#) su rutuliniu guoliu.

Powerdex G10 (10 klasės) privalumai:

- 25% didesnė kėlimo galia lyginant su 8 klasės komponentais
- Visi POWERTEX G10 komponentai dažyti liumiscensine raudona spalva
- Į asortimentą įtraukti daugiaviečiai kėlimo žiedai ir komponentai, leidžiantys surinkti grandininius stropus greitai ir efektyviai
- Komponentai atitinka EN 1677-1/2/3/4 dalis +25% WLL
- Kiekvienas išlietas komponentas yra išbandytas įtrūkimų aptikimui, o pavyzdžiai yra patikrinami su apkrova
- Kiekvienas komponentas yra patikrintas gamykloje, o nuovargis (nusidėvėjimas) įvertintas iki 20 000 ciklų su 1,5 karto didesne apkrova už ribinę darbinę apkrovą WLL
- Visiškas atsekamumas pagal partijos numerį
- Visuose komponentuose nėra chromo 6
- Galimos atsarginės dalys
- POWERTEX 2.2 sertifikatas ir EB deklaracija pridedama prie kiekvienos komponentų dėžutės
- Komponentai taip pat gali būti naudojami kartu su 8 klasės grandine ir komponentais pagal EN 818-2. Tokiu atveju grandininis stropas bus įvertintas kaip 8 klasė remiantis EN 818-4.

Žymėjimas: Atitinka standartą, POWERTEX + Modelis + Partijos nr.

Temperatūros diapazonas: -40°C iki +200°C be įtakos WLL

Padengimas: Milteliniu būdu dažytas liumiscensine raudona spalva

Standartas: AS 3776

Standartas: EN 1677-3

(+ 25% WLL)

Atsargos koeficientas: 4:1

Klasė: 10

Produkto kodas	Tipas	Grandinė diametras mm	RDA t	Ilgis mm	B mm	C mm	E mm	F mm	K mm	L mm	M mm	N mm	Ø mm	Svoris kg	Pristatymo laikas
402300141420	SLS-6-10	6	1,4	152,5	32,5	25,5	28	31,5	152,5	184	73	15	11,5	0,6	20
402300251420	SLS-8-10	8	2,5	188	36	28,5	36	40	188	226	90	20	13	1,1	20
402300401420	SLS-10-10	10	4	225,5	42	35	45	46	225,5	269	108	26	15,5	2	20
402300671420	SLS-13-10	13	6,7	270	50	41	53,6	66	270	327	137,5	32,5	17	4	20
402301001420	SLS-16-10	16	10	342	70	58	61	75	342	413	170,5	38	21,5	6,8	20
402301601420	SLS-20-10	20	16	373	72	63	76,5	80	373	460	191,5	50	26	12,5	20

Techninis eskizas

