



## Sukamas savaime užsirakinantis kablys POWERTEX SLS-B G10 su rutuliniu guoliu

### Produkto informacija

[POWERTEX](#) savaime užsirakinantis kablys su rutuliniu guoliu yra Powertex G10 kėlimo stropų grandinės komponentų asortimento dalis. Kablys savaime užsidaro ir užsifiksuoja pakėlus, todėl yra saugus kėlimo kablys. Kablį galima atidaryti paspaudus užpakalinėje kablio dalyje esantį užraktą. Žiedas su rutuliniu guoliu gali būti pasuktas tiek su apkrova, tiek be jos.

Galima įsigyti 6 mm iki 20 mm grandinei ir nuo WLL 1.4t iki WLL 16t.

Galimas ir su slydimo guoliu [POWERTEX SLS](#).

#### Powertex G10 (10 klasės) privalumai:

- 25% didesnė kėlimo galia lyginant su 8 klasės komponentais
- Visi POWERTEX G10 komponentai dažyti liumiscensine raudona spalva
- Į asortimentą įtraukti daugiaviečiai kėlimo žiedai ir komponentai, leidžiantys surinkti grandininis stropus greitai ir efektyviai
- Komponentai atitinka EN 1677-1/2/3/4 dalis +25% WLL
- Kiekvienas išlietas komponentas yra išbandytas įtrūkimų aptikimui, o pavyzdžiai yra patikrinami su apkrova
- Kiekvienas komponentas yra patikrintas gamykloje, o nuovargis (nusidėvėjimas) įvertintas iki 20 000 ciklų su 1,5 karto didesne apkrova už ribinę darbinę apkrovą WLL
- Visiškas atsekamumas pagal partijos numerį
- Visuose komponentuose nėra chromo 6
- Galimos atsarginės dalys
- POWERTEX 2.2 sertifikatas ir EB deklaracija pridedama prie kiekvienos komponentų dėžutės
- Komponentai taip pat gali būti naudojami kartu su 8 klasės grandine ir komponentais pagal EN 818-2. Tokiu atveju grandininis stropas bus įvertintas kaip 8 klasė remiantis EN 818-4.

**Žymėjimas:** Atitinka standartą, POWERTEX + Modelis (SLS-6-10B) + partijos numeris.

**Temperatūros diapazonas:** -40°C iki +200°C be įtakos WLL

**Padengimas:** Miltelinu būdu dažytas liumiscensine raudona spalva

**Standartas:** AS 3776

**Standartas:** EN 1677-3

(+ 25% WLL)

**Atsargos koeficientas:** 4:1

**Klasė:** 10

Produkto kodas	Tipas	Grandinė diametras mm	RDA t	Ilgis mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	H mm	K mm	L mm	N mm	W mm	Svoris kg	Pristatymo laikas
402300141430	SLS-6-10B	6	1,4	163	11,5	13,5	32,5	27	30	35	163	196	15	73	0,67	20
402300251430	SLS-8-10B	8	2,5	203	13	15	41	35	38	40	203	244	20	90	1,21	2
402300401430	SLS-10-10B	10	4	244	15,5	17,5	48	45	48	51	244	289	26	108	2,2	20
402300671430	SLS-13-10B	13	6,7	295	17	19	55	53,6	63	59	295	354	32,5	138	4,4	2
402301001430	SLS-16-10B	16	10	348	21,5	26	61	62	75	66	348	424	38	170	7,5	20
402301601430	SLS-20-10B	20	16	399	26,5	28,5	76	76	80	76	399	489	50	191	13,8	20
402301901430	SLS-22-10B	22	19	469	33	33	97	79	95	100	469	566	52	205	18,8	20
402302651430	SLS-26-10B	26	26,5	565	42	42	123	100	107	119	565	688	60	251	31,4	20

## Techninis eskizas

