



## Elektrinė grandininė talė KITO EQ

### Produkto informacija

**Bendra informacija:** KITO EQ elektrinis grandininė talė mažas ir galingas grandininis keltuvas su vežymėliu, aliuminiu korpusu, ventiliatoriumi aušinamu varikliu ir plastikiniu grandinės maišu.

Didelio našumo funkcija: 130 % greitis esant mažesniai nei 30 % WLL

#### Standartinė įranga:

- Dažnio keitiklis
- 380 - 460 V/3 fazė
- Apsauga nuo perkrovos per dažnio keitiklį
- Valandų skaitiklis
- Viršutinis - apatinis ribinis atjungimas
- Variklio stabdys su traukiamu rotoriumi
- Nikeliuota kėlimo grandinė, 8 klasė (DAT) pagal standartą EN 818-7
- Plastikinis grandinės konteineris, krepšys
- Ergonomiškas mygtukinis valdymas
- Valdymo įtampa 24 V DC
- Aliuminio lietas korpusas mažas, lengvas, tvirtas
- Didelis atsparumas FEM 3m / ISO M6 įvertinimas iki 500 kg

#### Papildomai:

- Rankinis stumdomas vežimėlis
- Elektrinis sijos vežimėlis (valdomas keitikliu - dvigubas greitis)
- Viršutinis kablys

Produkto kodas	Tipas	RDA t	Kėlimo aukštis m	Kėlimo greitis m/min	Perėjimas/Grandinės Ø (mm)	Grandinės perėjimas/Class FEM	Traversing motor Output kW	Traversing motor Rating% ED	Lifting speed m/min. High (light load) 0-30 % WLL	Lifting speed m/min. High 30-100 % WLL	Head room mm	Entire length mm	Svoris kg	Pristatymo laikas
540101251760086EQ001IS0,125		6	22	1	5,6x15,7	1 3m	0,5	40 / 20	22	17.0/2.8	395	417	30	20
540101251760084EQ001IS0,125		3	22	1	5,6x15,7	1 3m	0,5	40 / 20	22	17.0/2.8	395	417	32	20
540100031640086EQ003IS 0,25		6	13	1	5,6x15,7	1 3m	0,5	40 / 20	13	10.0/1.7	395	417	30	20
540100031640084EQ003IS 0,25		3	13	1	5,6x15,7	1 3m	0,5	40 / 20	13	10.0/1.7	395	417	31	20
540100051500086EQ005IS 0,5		6	9,9	1	5,6x15,7	1 3m	0,75	40 / 20	9,9	7.6/1.3	410	417	32	5
540100051500084EQ005IS 0,5		3	9,9	1	5,6x15,7	1 3m	0,75	40 / 20	9,9	7.6/1.3	410	417	32	20
540100101500086EQ010IS 1		6	9,2	1	7,1x19,9	1 2m	1,5	40 / 20	9,2	7.1/1.2	465	433	42	5
540100101500084EQ010IS 1		3	9,2	1	7,1x19,9	1 3m	1,5	40 / 20	9,2	7.1/1.2	465	433	42	20