



## Elektrinė grandininė talė KITO EQ

### Produkto informacija

**Bendra informacija:** KITO EQ elektrinis grandininė talė mažas ir galingas grandininis keltuvas su vežimėliu, aliuminiu korpusu, ventiliatoriumi aušinamu varikliu ir plastikiniu grandinės maišu.

Didelio našumo funkcija: 130 % greitis esant mažesniai nei 30 % WLL

#### Standartinė įranga:

- Dažnio keitiklis
- 380 - 460 V/3 fazė
- Apsauga nuo perkrovos per dažnio keitiklį
- Valandų skaitiklis
- Viršutinis - apatinis ribinis atjungimas
- Variklio stabdys su traukiamu rotoriumi
- Nikeliuota kėlimo grandinė, 8 klasė (DAT) pagal standartą EN 818-7
- Plastikinis grandinės konteineris, krepšys
- Ergonomiškas mygtukinis valdymas
- Valdymo įtampa 24 V DC
- Aliuminio lietas korpusas mažas, lengvas, tvirtas
- Didelis atsparumas FEM 3m / ISO M6 įvertinimas iki 500 kg

#### Papildomai:

- Rankinis stumdomas vežimėlis
- Elektrinis sijos vežimėlis (valdomas keitikliu - dvigubas greitis)
- Viršutinis kablys

| Produkto kodas              | Tipas RDA | Kėlimo aukštis m | Kėlimo greitis m/min | Perėjimas/ų | Modelis | Class FEM | Traversing motor Output kW | Traversing motor Rating% ED | Lifting speed m/min. High (light load) 0-30 % WLL | Lifting speed m/min. High 30-100 % WLL | Head room mm | Entire length mm | Kėlimo grandinė mm | Svoris kg | Pristatymo laikas |
|-----------------------------|-----------|------------------|----------------------|-------------|---------|-----------|----------------------------|-----------------------------|---|--|--------------|------------------|--------------------|-----------|-------------------|
| 540101251760086EQ001IS0,125 |           | 6                | 22                   | 1           | EQ      | 3m        | 0,5                        | 40 / 20                     | 22  | 17.0/2.8                               | 395          | 417              | 5,6x15,7           | 30        | 20                |
| 540101251760084EQ001IS0,125 |           | 3                | 22                   | 1           | EQ      | 3m        | 0,5                        | 40 / 20                     | 22  | 17.0/2.8                               | 395          | 417              | 5,6x15,7           | 32        | 20                |
| 540100031640086EQ003IS 0,25 |           | 6                | 13                   | 1           | EQ      | 3m        | 0,5                        | 40 / 20                     | 13  | 10.0/1.7                               | 395          | 417              | 5,6x15,7           | 30        | 20                |
| 540100031640084EQ003IS 0,25 |           | 3                | 13                   | 1           | EQ      | 3m        | 0,5                        | 40 / 20                     | 13  | 10.0/1.7                               | 395          | 417              | 5,6x15,7           | 31        | 20                |
| 540100051500086EQ005IS 0,5  |           | 6                | 9,9                  | 1           | EQ      | 3m        | 0,75                       | 40 / 20                     | 9,9   | 7.6/1.3                                | 410          | 417              | 5,6x15,7           | 32        | 5                 |
| 540100051500084EQ005IS 0,5  |           | 3                | 9,9                  | 1           | EQ      | 3m        | 0,75                       | 40 / 20                     | 9,9   | 7.6/1.3                                | 410          | 417              | 5,6x15,7           | 32        | 20                |
| 540100101500086EQ010IS 1    |           | 6                | 9,2                  | 1           | EQ      | 2m        | 1,5                        | 40 / 20                     | 9,2   | 7.1/1.2                                | 465          | 433              | 7,1x19,9           | 42        | 5                 |
| 540100101500084EQ010IS 1    |           | 3                | 9,2                  | 1           | EQ      | 3m        | 1,5                        | 40 / 20                     | 9,2   | 7.1/1.2                                | 465          | 433              | 7,1x19,9           | 42        | 20                |