

Omega jungtis No 855, Gunnebo - su veržle



Produkto informacija

Patvirtinta pagal: DNV 2.7-1

Kalimo tolerancija: +-5% nuo vidinio pločio / ilgio.

Medžiaga: Aukšto tempimo degintas ir grūdintas plienas, 6 klasė.

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas

Temperatūros diapazonas: -20°C iki 200°C.

Padengimas: Visos dalys karštai cinkuotos, rudai dažyti varžtai/kaiščiai ant galv.

Standartas: EN 13889, US. FED. SPEC. RR-C-271

Atsargos koeficientas: 6:1

Produkto kodas	RDA t	a mm	c mm	d mm	d1 mm	d2 mm	e mm	Svoris kg	Pristatymo laikas
420100050410	0,5	12	29	1/4" - 6	8	16	20	0,07	20
420100750410	0,75	13	32	5/16" - 8	10	20	21	0,13	20
420100100410	1	16	36	3/8" - 9	11	22	26	0,17	20
420100150410	1,5	18	43	7/16" - 11	13	26	29	0,25	20
420100200410	2	21	47	1/2" - 13	16	33	33	0,42	20
420100330410	3,25	27	60	5/8" - 16	19	40	42	0,7	20
420100480410	4,75	31	71	3/4" - 19	22	48	49	1,2	20
420100650410	6,5	37	84	7/8" - 22	25	52	60	1,7	20
420100850410	8,5	43	95	1" - 25	28	60	68	2,58	20
420100950410	9,5	46	108	1 1/8" - 28	32	64	74	3,4	20
420101200410	12	52	119	1 1/4" - 32	35	72	83	4,8	20
420101350410	13,5	57	132	1 3/8" - 35	38	76	89	7	20
420101700410	17	60	146	1 1/2" - 38	42	84	98	9	20
420102500410	25	74	178	1 3/4 - 45	50	105	127	15	20
420103500410	35	83	197	2" - 50	57	112	138	21	20
420104250410	42,5	95	222	2 1/4" - 57	65	132	160	28,5	20
420105500410	55	105	260	2 1/2" - 65	70	145	180	39	20

Techninis eskizas

