



## Mini kritimo stabdymo blokas su juosta - POWERTEX MBW25

### Produkto informacija



Mūsų kritimo sulaikymo mini blokas yra sukurtas taip, kad užtikrintų maksimalią apsaugą ir saugumą sudėtingiausioje aplinkoje, taip pat tarnautų ilgai. Jame sumontuota aukščiausios kokybės juoda Dyneema® juosta, užtikrinanti puikią apsaugą krentant per kraštą. Juodai dažytas aliuminio korpusas ir integruotas amortizatorius garantuoja ilgaamžiškumą ir patikimumą.

Mūsų mini blokas, su juostoje įsiūtu kritimo indikatoriumi, mes naudojame papildomas pažangias saugos funkcijas, atitinkančias EN 360 standartą.

Blokas yra universalus, jį galima pritvirtinti prie tvirtinimo taško arba pasukti ir pritvirtinti prie saugos diržų. Jis testuotas tiek nuo vertikalaus kritimo, tiek nuo kritimo per kraštą. Pastolių kablo ir juostos, ilgis, kai sutrauktas, yra tik 0,6 m, o tai užtikrina maksimalų lankstumą ir patogumą naudoti.

Bloko viršuje rasite pasukamą ašinį tvirtinimo tašką, o blokas naudojamas su aukštalipio karabinu, pritvirtintu prie šios pasukamos kilpos. Didelis dvigubo veikimo aliuminio pastolių kablys yra prisiūtas prie juostos gale. Galiausiai, blokas yra aprūpintas RFID.

**Korpusas:** juodai dažytas aliuminis

**Amortizatorius:** integruotas į korpusą

**Karabinas:** sukamas karabinas, sidabro spalvos, sujungtas su pasukama ašine kilpa

**Juosta:** juoda Dyneema®

**Fall indicator:** įsiūtas į juosta

**Apatinis kablys:** dvigubo užrakto pastolių kablys, sidabro spalvos

**Savybės:** Integruotas kritimo amortizatorius, kritimo indikatorius, RFID

**Medžiaga:** Aliuminis, Dyneema, plienas

**Žymėjimas:** Atitinka standartą, CE žymėjimas

**Temperatūros diapazonas:** -40°C iki +50°C

**Padengimas:** Dažytas, juodas

**Standartas:** EN 360

<b>Produkto kodas</b>	<b>Ilgis m</b>	<b>Maks. žmogaus svoris kg</b>	<b>Kablio žiotys mm</b>	<b>Svoris kg</b>	<b>Pristatymo laikas</b>
-----------------------	--------------------	------------------------------------	-----------------------------	----------------------	--------------------------

822100250750

2,5

136

61

1,5

2