



## Kritimo sulaikymo blokas (su plieno lynu) – POWERTEX FBC

### Produkto informacija



Tvirti FBC serijos kritimo sulaikymo blokai sukurti taip, kad užtikrintų maksimalią apsaugą ir saugumą sudėtingiausioje aplinkoje. Jame sumontuotas aukščiausios kokybės plieno lynas, užtikrinantis puikią apsaugą krentant per kraštą. Tvirtas juodo plastiko korpusas ir integruotas amortizatorius garantuoja ilgaamžiškumą ir patikimumą.

Inregruotas kritimo indikatorius ir amortizatorius kuris yra sujungtas su kabliu, šis blokas siūlo pažangias saugos funkcijas, atitinkančias EN 360 standartą.

Blokas turi būti pritvirtintas prie tvirtinimo taško, o pasukamas kablys - prie saugos diržų. Jis patikrintas dėl vertikalaus kritimo ir nuo kritimo per kraštą. Galima įsigyti su 6, 9, 12 arba 18 metrų ilgio plieno lynu.

Bloko viršuje rasite pasukamų kilpos formos tvirtinimo tašką, o blokas tiekiamas su pasukamu užrakto karabinu, pritvirtintu prie šios pasukamos kilpos. Dvigubo veikimo aliuminio kablys su besisukančia aša yra prijungtas prie lyno apačioje. Galiausiai, blokas yra aprūpintas RFID.

**Korpusas:** juodas ABS plastikas

**Amortizatorius:** integruotas į korpusą

**Karabinai:** twist lock karabinas, sidabro spalvos, sujungtas su kilpa

**Lynas:** cinkuotas plieno lynas

**Kritimo indikatorius:** sujungtas su sukamu kabliu

**Apatinis kablys:** dvigubo užrakto kablys, sidabro spalvos

**Savybės:** integruotas amortizatorius, kritimo indikatorius, RFID

**Medžiaga:** juodas ABS plastikas, plienas

**Žymėjimas:** Atitinka standartą, CE žymėjimas

**Temperatūros diapazonas:** -40°C iki +50°C

**Standartas:** EN 360

<b>Produkto kodas</b>	<b>Ilgis m</b>	<b>Maks. žmogaus svoris kg</b>	<b>Kablio žiotys mm</b>	<b>Svoris kg</b>	<b>Pristatymo laikas</b>
822100600770	6	136	26	2,7	2
822100900770	9	136	26	3,4	20
822101200770	12	136	26	5,1	20
822101800770	18	136	26	6,3	2