



Padidintas kėlimo žiedas X-0082

Produkto informacija

Bendra informacija: padidintas pagrindinis žiedas skirtas 3-4 šakų grandininiais, lyniniams ar tekstiliniams stropams. 25% didesne RDA liginant su 8 klasės žiedais.

Bandymo apkrova: 2,5 x RDA.

Metalo nuovargio bandymas: 20000 ciklų su 1,5 x RDA apkrova.

Medžiaga: Legiruotas plienas, 10 klasė

Žymėjimas: Atitinka standartą, CE žymėjimas, Dydis, Partijos Nr., CE

Temperatūros diapazonas: nuo -40° iki +200°C

Padengimas: Dažytas

Standartas: EN 1677-4

Atsargos koeficientas: 4:1

Klasė: 10

Produkto kodas	Tipas	RDA	Ilgis	Bandymo apkrova	Grandinei 10kl, 2-šakų	Grandinei 10kl, 3/4-šakų	RDA 0-45°	Tinka DIN 15401 kabliams Nr.	Svoris	Pristatymo laikas
		t		kN	mm	mm	t		kg	
402100360440	ED-22	3,55	394	87	6,7,8	6	3,55	25	3,2	20
402100560440	ED-28	5,6	374	137	10	7,8	5,6	25	5,4	20
402100950440	ED-32	9,5	425	233	13	10	9,5	25	7,4	20
402101410440	ED-40	14,1	455	343	16	13	14,1	25	12,1	20
402102110440	ED-40	21,2	480	519	20	16	21,2	25	14,2	20

Techninis eskizas

