

## Motorizuotas ožinis kranas PORTMOT



### Produkto informacija

**Galima keliamoji galia nuo 1000 kg iki 6300 kg**

**Plotis nuo 3m iki 10m.**

Daugelis gamintojų jau turi tokio tipo gaminius, tačiau šis išsiskiria savo gebėjimu perkelti krovinį iki 6,3 T riedant ir sukant į visas puses tiesiai ant grindų, naudojant mygtukų dėžutę arba nuotolinio valdymo pultą. Iš tiesų, jums nereikia keisti savo pastato įrengiant bėgį ar gręžiant grindis. Kai tiltinis kranas yra per brangus arba tiesiog neįmanoma jo sumontuoti, šis ožinis kranas suteikia jums patikimą kėlimo sprendimą. Variklinis ožinis kranas, kurio plotis iki 10 m ir 6 m aukštis, taip pat suteikia galimybę lengvai perkelti sunkų krovinį iš dirbtuvių į kitą patalpą. Naudojimo saugumą užtikrina 4 buferiai. Ožinis kranas taip pat turi galimybę sukis, keičiant variklių kryptį, o kolektorius, prijungtas prie maitinimo šaltinio, leis vartotojui atlikti darbus 360°.

- Motorizuotas ožinis kranas, skirtas naudoti patalpose.
- Naudokite ant lygių ir švorių grindų.
- Suvirinta konstrukcija.
- 2 Motorizuoti nesisukantys poliuretano ratai
- 2 ratukai iš poliuretano
- Elektros įranga su mobiliu elektros paskirstymo dėžute (žema įtampa 48 V).
- 2 važiavimo greičiai 10m/min ir 20m/min su inverteriu.
- Portalo pasukimas apverčiant variklius.
- Sukasi mažu greičiu.
- Atbulinės eigos jungiklis ant pakabuko.
- 4 saugos stabdymo taškai.
- Apsauga: poliesterio miltelinis dažymas 60 mikronų C2.
- RAL 1028 geltona apdaila.
- Maksimalus kėlimo greitis = 16m/min.
- Maksimalus važiavimo greitis = 10m/min.

### PAPILDOMAI

- Ritė.
- Nuotolinio valdymo pultas.
- Baterijos.
- Lauko konfigūracija pagal pageidavimą.

CE mašinų direktyva 2006/42/CE

**Žymėjimas:** CE žymėjimas

## Techninis eskizas

