



## Gembinis kilnojamas kranas, pasukamas 270°: PFT

### Produkto informacija

Tinkamas naudoti viduje arba lauke, PFT sija yra pastatyta ant I sijos profilio. Dėl lengvo svorio jis labai lankstus sukantis 180°. Šio gembinio kranas konstrukcija tinka pasirinktinai montuoti keltuvo variklio kryptį.

Galimas visas priedų asortimentas.

Tvirtinimas prie grindų atliekamas cheminiais inkarais arba inkariniais strypais su pamatu.

### Papildomai

- Montavimo instrukcija + inkaro strypai (arba pagrindo plokštė cheminiams inkarams, atsižvelgiant į jo apribojimus).
- Kėlimo gervės maitinimo kabelis.
- Užrakinamas pagrindinis jungiklis.
- Sukimosi lėtėjimo įtaisas (pritaikomas be suvirinimo ar mechaninio įsikišimo).
- Karštas cinkavimas (klausti).
- Sukimosi stabdžiai, skirti privirinti prie mazgo, arba reguliuojami.
- Vienos arba kelių padėčių sukimosi užraktas.
- Elektrinis arba rankinis keltuvas.
- Naudojimas lauke.

Produkto kodas	Kel. galia kg	Gembės ilgis, m 2,0	Gembės ilgis, m 2,5	Gembės ilgis, m 3,0	Gembės ilgis, m 3,5	Gembės ilgis, m 4,0	Gembės ilgis, m 4,5	Gembės ilgis, m 5,0	Gembės ilgis, m 5,5	Gembės ilgis, m 6,0	Span m 6,5	Span m 7,0	Pristatymo laikas
6025	150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	20
6025	250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	20
6025	500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	20
6025	1 000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	20
6025	1 600	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	20
6025	2 000	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	20