



Gembinis kranas, 270°: PFI

Produkto informacija

Maksimalus kėlimo aukštis yra šio gembinio kraną PFI privalumas. Jo I sijos profilis leidžia rinktis galimybę montuoti keltuvas su elektriniu arba rankiniu valdymu.

Grindų tvirtinimas atliekamas cheminiais inkarais arba inkariniais strypais su pamatu.

Galimas didelis priedų pasirinkimas.

Galimybės

- Montavimo šablonas + inkaro strypai (arba pagrindo plokštė cheminiams inkarams, atsižvelgiant į jo apribojimus).
- Gervės maitinimo kabelis.
- Užrakinamas pagrindinis jungiklis.
- Sukimosi lėtėjimo įtaisas (pritaikomas be suvirinimo ar mechaninio įsikišimo).
- Karštas cinkavimas (teirautis).
- Sukimosi stabdžiai, skirti privirinti prie mazgo, arba reguliuojami.
- Vienos arba kelių padėčių sukimosi užraktas.
- Naudojimas lauke.
- Elektrinis arba rankinis keltuvas.

Produkto kodas	RDA t	Kel. galia kg	Gembės ilgis, m 2,0	Gembės ilgis, m 2,5	Gembės ilgis, m 3,0	Gembės ilgis, m 3,5	Gembės ilgis, m 4,0	Gembės ilgis, m 4,5	Gembės ilgis, m 5,0	Gembės ilgis, m 5,5	Gembės ilgis, m 6,0	Span m 6,5	Span m 7,0	Pristatymo laikas
6025	0,15	150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	20
6025	0,25	250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	20
6025	0,5	500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	20
6025	1	1 000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	20
6025	1,6	1 600	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	20
6025	2	2 000	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	20